

台湾顺益CS系列计量泵小流量计量泵

产品名称	台湾顺益CS系列计量泵小流量计量泵
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺益Shun-Yi 型号:CS-6 产地:中国台湾
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

产品详情

台湾顺益SHUN-YI CS系列计量泵

台湾顺益机器股份有限公司自1965年即投入专注研发、生产、销售各种高、中、低档规格的电动机械式隔膜计量泵，至今有近50年的历史。是亚洲最早生产、研发计量泵的高技术企业之一。顺益计量泵以坚固耐用，性能稳定著称，与欧美任何品牌的同类产品相比毫不逊色。台湾顺益隔膜计量泵广泛应用于化学业、纺织业、食品业、饭店、水泥业、医院、五金电镀、造纸业、水处理业、实验室、游泳池等行业。是专门为输送各类酸碱、化学药剂以及其他中和剂而精心打造的产品。泵头根据被计量介质的不同,可选用不同的材质，如特氟龙（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氯乙烯（PVC）、不锈钢（316）等，产品几乎可以满足所有应用场合对对药剂投加的需要。

由于定量隔膜泵的使用范围往往都在酸性或碱性的环境中使用，台湾顺益计量泵在泵浦上使用的标准材料有以下几种：

泵头材料：亚克力，聚氯乙烯（PVC），聚丙烯（PP）

逆止球材料：不锈钢珠----SUS316

隔膜片材料：铁氟龙----TEFLON、

圆迫紧材料：合成塑胶----VITONF

对于特殊的行业应用需求，泵浦的材料可以定制：

定制泵头材料：特氟龙、不锈钢316、聚偏氟乙烯（PVDF）等特殊材料

产品特性：

SHUN-YI产品专门为各类酸、碱以及其他中和剂、防腐剂等化学药剂所研制，具有体积小，重量轻，噪音低，性能稳定的特点。其线性的流量，在操作中或停机时不需要再调整流量，总能保持z uijia的运行状态。流量可以在0-100%范围内无级调节，稳态精度 $\pm 0.2\%$ 以内，流量跨度在0.6 - 2000L/H.采用风扇式冷却马达，适用于高压力，有效防止马达过热。

SHUN-YI隔膜泵其机型种类，从小注量单头至大注量双头机型，均利用马达带动偏心冲程以推拉膜片产生压力或真空以注入或吸进液体，注入液体之剂量可由偏心冲程之微调达成，极为jingque。单头机型可注入一种液体，而双头机型则能将单一液体加倍注入或同时注入两种不同液体。

商品简介：

- 1、型号齐全：流量范围5L/H至185L/H为多种应用提供了广阔的空间。
- 2、多样配置：接触液体端材质有PVC、不锈钢、特氟隆多种选择，适用于不同化学药剂的投加。
- 3、操作简便：有效的冲程调节范围为最大流量的20%—100%，稳态精度为 $\pm 1\%$ ，冲程在静态或动态条件下均可调节。
- 4、温度范围：输送介质温度范围为0-50（PVC泵头），0-80（PVDF/不锈钢泵头）。环境温度为0-40。

规格：

型号	吐出量(L/H)		最高吐出压力(kg/cm)	膜片径(mm)	减速比60Hz	行程长	功耗
	50HZ	60HZ					
CS-1	0.1 - 0.5	0.12-0.6	7	39	1/180	2	25
CS-2	0.2 - 1.0	0.24-1.2	5		1/90		
CS-3		0.42-2.2			1/50		