

卧式多级锅炉给水泵 DG45-80X6 (6-12) 高压锅炉给水泵

产品名称	卧式多级锅炉给水泵 DG45-80X6 (6-12) 高压锅炉给水泵
公司名称	博野县晨宇水泵销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DG45-80X6 材质:铸铁
公司地址	博野县西高庄村
联系电话	03123428885 13833062907

产品详情

d、dg型卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

d、dg型卧式多级离心泵型号意义：

* d-单吸多级分段式离心泵

d、dg型卧式多级离心泵产品特点：

1、水力模型先进，效率高，性能范围广。2、泵运行平稳，噪音低。3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

d、dg型卧式多级离心泵技术参数：

流量：6.3-300m³/h；扬程：13-650m；功率：2.2-400kw；转速：1450-2950r/min；口径：50-200；温度范围：105；工作压力：3.0mpa。

d、dg型卧式多级离心泵结构图：

d、dg型卧式多级离心泵结构说明：

d、dg型卧式多级离心泵进、出水口均为垂直向上，通过拉紧螺栓将泵的进水段、中段、出水段、轴承体等泵壳体部分联结成一体。根据泵的扬程选择泵的级数。d、dg型卧式多级离心泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成，其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件用平键和轴螺母紧固使之与轴联为一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承。轴承按型号不同而定，均不承受轴向力，其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动，不能采用向心球轴承。滚动轴承用油脂润滑，滑动轴承用稀油润滑，并用油环进行自润滑，循环水冷却。d、dg型卧式多级离心泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封，转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封，当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应予更换。轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封箱内，箱内要通入一定压力的水，起水封、水冷或水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。d、dg型卧式多级离心泵一般采用滚动轴承、干油润滑结构，dg85-67、dg155-67型泵可采用滑动轴承、稀油润滑结构，也可采用滚动轴承、干油润滑结构。泵的主要零件材料一般采用优质铸铁，也可采用铸钢或不锈钢。

d、dg型卧式多级离心泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动，从原动机方向看，泵为顺时针方向旋转。

d、dg型卧式多级离心泵产品用途：

d、dg型卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

d、dg型卧式多级离心泵性能参数：

本产品的品牌是晨宇泵业，型号是DG45-80X6，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是45（m³/h），叶轮数目是6，扬程是480（m），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），结构原理是喷射泵，规格是DG45-80X6