

# 进口油研油泵日本油研油泵 A37-F-R-01-H-K-32

产品名称	进口油研油泵日本油研油泵 A37-F-R-01-H-K-32
公司名称	昆明市官渡区昌明五金经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本油研YUKEN 型号:A37-F-R-01-H-K-32 工作压力:210
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路高原明珠国际五金机电商城A12-22号
联系电话	0512-69573446 15398606258

## 产品详情

a系列 变量柱  
塞泵a16/a22/  
a37/a56/a70/a  
90/a145

型号	几何排量	小调节流量 cm3/rev	工作压力mpa		法兰	质量 底座
			额定	高		
a10-fr-#-12	10.0	2	16	21	8.5	---
a16-#-r-01-#-#-k-32	15.8	4	16.5	18.7		
a22-#-r-01-#-#-k-32	22.2	6	16			
a37-#-r-01-#-#-k-32	36.9	10	28.0	32.3		

a56-#-r-01-#-#-k-32	56.2	12	35.0	39.3		
a70-#r01#s-60	70.0	30	25	28	58.5	70.5
a90-#r01#s-60	91.0	56	72.5	93.0		
a145-#r01#s-60	145	83	92.5	117.5		
转速范围r/min		高	1800	低	600	
订货实例a37-f-r-01-c-k-32						

ar16/ar22系列  
变量柱塞泵

型号	几何排量	小调节流量cm <sup>3</sup> /rev w	工作压力mpa 额定	转速范围r/min		质量	
				高	高		低
ar16-fr01-#-20	15.8	6.0	16	1800		600	
ar22-fr01-#-20	22.2	8.5					9.8
订货实例ar22-fr01b-20							

本产品的品牌是YUKEN/油研，型号是A37-F-R-01-H-K-32，工作压力是210，柱塞直径是16（mm），重量是23（kg），转速是600-1800（r/m），柱塞数是9，材质是铸铁，驱动方式是液压，用途是增压泵，类型是液压柱塞泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是多级，叶轮结构是封闭式叶轮，流量是36.9（m<sup>3</sup>/h），规格是A37-F-R-01-H-K-32