

不锈钢自吸泵，耐酸碱自吸泵，自吸泵吸程，自吸泵

产品名称	不锈钢自吸泵，耐酸碱自吸泵，自吸泵吸程，自吸泵
公司名称	永嘉县英迪泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZW80-80-35P 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道塘头村大浹
联系电话	0577-67323922 18658820656

产品详情

zxp海水自吸泵产品简介

zx系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

zxp海水自吸泵产品特点：

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

zxp海水自吸泵产品用途：

适用城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等等2、装上摇臂式喷头，可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

zxp海水自吸泵使用条件：

适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度 100厘珀，含固量可达30%以下）。

zxp海水自吸泵工作原理与结构说明：

zx自吸泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，

泵正常起动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向蜗壳外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘……随着这个过程周而复始地进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70℃时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵体上，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到泵的效率 and 自吸性能时，应给予更换。

本产品的品牌是英迪，型号是ZW80-80-35P，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，扬程是35（m），转速是2900（r/m），功率是15（w），流量是80（m³/h），规格是ZW80-80-35P