

# 浦浪牌XBD5.2/40-125-185立式消防泵

产品名称	浦浪牌XBD5.2/40-125-185立式消防泵
公司名称	上海浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD5.2/40-125-185 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢164室
联系电话	021-31261555 13817267807

## 产品详情

### 一、xbd立式消防泵介绍：

xbd立式消防泵系立式管道离心泵产品改装而成，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。立式消防泵主要用于消防系统增压送水，也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80l/s，压力范围为0.2~2.25mpa，配套功率范围为1.5~200kw，口径范围为50~200mm。

### 二、xbd立式消防泵产品用途：

xbd消防泵主要用于消防系统管道增压送水。该消防泵可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

产品名称与立式消防泵型号

立式消防泵口径

立式消防泵扬程（m）

立式消防泵流量

立式消防泵电机功率（kw）

立式消防泵转速（r/min）

立式消防泵电压〔v〕

立式消防泵吸程（m）

立式消防泵是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的立式消防泵产品型号，请按立式消防泵型号直接向浦浪泵业公司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们浦浪泵业的技术专家为您审核把关。

本产品的品牌是大西洋，型号是XBD5.2/40-125-185，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（L/S），压力是0.52（MPa），转速是2900（r/min），功率是37（w），必需汽蚀余量是5.5，重量是395（kg），效率是77（%），叶轮结构是封闭式，叶轮数目是1