

# WL排污泵 LW排污泵 立式排污泵（二年）质量承诺

产品名称	WL排污泵 LW排污泵 立式排污泵 (二年)质量承诺
公司名称	青岛巨泵机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50LW20-7-0.75 材质:铸铁
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 市北区鞍山路164号23户
联系电话	86 0532 85151333 15898831808

## 产品详情

### 【wl、lw立式排污泵】产品概述

wl、lw立式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵，叶轮采用双流道结构，能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行jb/t6535-92《离心污水泵技术条件》标准。【wl、lw立式排污泵】产品特点1、安全可靠、减少维修费用：经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力，从而保证了机组能够长期稳定的运行，且具有振动小、噪音低。2、过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行高效且无堵塞。3、双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。【wl、lw立式排污泵】工作条件流量：2~1500 m<sup>3</sup>/h扬程范围：3~45m额定转速n：970~2900r/min介质温度：-15~+60 介质密度：1.3×10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>介质ph值：5~9系统最高工作压力：0.6mpa

### 【wl、lw立式排污泵】结构图

### 【wl、lw立式排污泵】性能参数

型号口径-流量-扬程(mm)(m <sup>3</sup> /h)(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)	型号口径-流量-扬程(mm)(m <sup>3</sup> /h)(m)	转速(r/min)
25-8-22-1.1	2825	1.1	38.1	150-200-30-37	1480
32-12-15-1.1	2825	1.1	40	200-300-7-11	970
40-15-15-1.5	2840	1.5	45.1	200-250-11-15	970
40-15-3-2.2	2840	2.2	48	200-400-10-22	1470
50-20-7-0.75	1390	0.75	54	200-400-13-30	1470
50-10-10-0.75	1390	0.75	56		
50-20-15-1.5	2840	1.5	55		
50-15-25-2.2	2840	2.2	56		

50-18-30-3	2880	3	58
50-25-32-5.5	2900	5.5	53
50-20-40-7.5	2900	7.5	55
65-25-15-2.2	2840	2.2	52
65-37-13-3	2880	3	55
65-25-30-4	2890	4	58
65-30-40-7.5	2900	7.5	56
65-35-50-11	2930	11	60
65-35-60-15	2930	15	63
80-40-7-2.2	1420	2.2	52
80-43-13-3	2880	3	50
80-40-15-4	2890	4	57
80-65-25-7.5	2900	7.5	56
100-80-10-4	1440	4	62
100-110-10-5.5	1440	5.5	66
100-100-15-7.5	1440	7.5	67
100-85-20-7.5	1440	7.5	68
100-100-25-11	1460	11	65
100-100-30-15	1460	15	66
100-100-35-18.5	1470	18.5	65
125-130-15-11	1460	11	62
125-130-20-15	1460	15	63
150-145-9-7.5	1440	7.5	63
150-180-15-15	1460	15	65
150-180-20-18.5	1470	18.5	75
150-180-25-22	1470	22	76
150-130-30-22	1470	22	75
150-180-30-30	1470	30	73

200-250-15-18.5	1470
200-300-15-22	1470
200-250-22-30	1470
200-350-25-37	1480
200-400-30-55	1480
200-350-40-75	980
250-600-9-30	980
250-600-12-37	1480
250-600-15-45	1480
250-600-20-55	1480
250-600-25-75	1480
250-800-12-45	1480
300-500-15-45	980
300-800-15-55	980
300-600-20-55	680
300-800-20-75	980
300-950-20-90	980
300-1000-25-110	980
350-1100-10-55	980
350-1500-15-90	980
350-1200-18-90	980
350-1100-28-132	740
350-1000-36-160	740
400-1500-10-75	980
400-2000-15-132	740
400-1700-22-160	740
400-1500-26-160	740
400-1700-30-200	740
400-1800-32-250	740
400-1760-7.5-55	540
500-2500-10-110	740

### 【wl、lw立式排污泵】产品实物

#### 青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺

产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验，不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的统一（保修2年）。用户在产品说明书规定的正常操作条件下，我公司将负责保质期内产品质量完好。

如用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。

感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站，如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:0532=8508 8565 18669755857 15898831808,我们将竭诚为您提供优质的服务。

公司长期合作的物流公司：德邦物流、华宇速递、嘉急物流、申通快递、中通快递、顺丰速运等。

“专业品质更值得信赖”！

本产品的品牌是青巨，型号是50LW20-7-0.75，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50（mm），扬程是7（m），转速是1450（r/m），功率是750（w），流量是20（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，规格是50LW20-7-0.75