

辰龙泵业液下排污泵 YW型液下排污泵 无堵塞液下排污泵

产品名称	辰龙泵业液下排污泵 YW型液下排污泵 无堵塞液下排污泵
公司名称	河北辰龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YW 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 安国市 辰龙水泵工业区
联系电话	0312-3429996 15128989799

产品详情

yw型立式液下排污泵产品概述：

yw型立式液下排污泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

yw型立式液下排污泵型号意义：

yw型立式液下排污泵结构图：

yw型立式液下排污泵特点：

1. 采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
3. 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4. 泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。
5. 可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。
6. 泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达7米。
7. 接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
8. 泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

yw型立式液下排污泵性能参数：

型号	口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
yw65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2930	63
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2880	50
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2890	57
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1440	62
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67
yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1460	65
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1460	66
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65
yw125-130-15-11	125	130	15	11	1460	62
yw120-130-20-15	125	130	20	15	1460	63
yw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63
yw150-180-15-15	150	180	15	15	1460	65
yw150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470	75
yw150-180-25-22	150	180	25	22	1470	76
yw150-130-30-22	150	130	30	22	1470	75
yw150-180-30-30	150	180	30	30	1470	73
yw150-200-30-37	150	200	30	37	1480	70
yw200-300-7-11	200	300	7	11	970	73
yw200-250-11-15	200	250	11	15	970	74
yw200-400-10-22	200	400	10	22	1470	76
yw200-400-13-30	200	400	13	30	1470	73
yw200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470	72
yw200-300-15-22	200	300	15	22	1470	73
yw200-250-22-30	200	250	22	30	1470	71
yw200-350-25-37	200	350	25	37	1980	75
yw200-400-30-55	200	400	30	55	1480	70
yw250-600-9-30	250	600	9	30	980	74
yw250-600-12-37	250	600	12	37	1480	78

yw250-600-15-45	250	600	15	45	1480	75
yw250-600-20-55	250	600	20	55	1480	73
yw250-600-25-75	250	600	25	75	1480	73
yw300-800-12-45	300	800	12	45	980	76
yw300-500-15-45	300	500	15	45	980	70
yw300-800-15-55	300	800	15	55	980	73
yw300-600-20-55	300	600	20	55	980	75
yw300-800-20-75	300	800	20	75	980	78
yw300-950-20-90	300	950	20	90	980	80
yw300-1000-25-110	300	1000	25	110	980	82
yw350-1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5
yw350-1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5
yw350-1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1
yw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2
yw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5
yw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1
yw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5
yw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1
yw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5
yw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5
yw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1
yw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	82
yw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	83
yw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	84
yw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	82

本产品的品牌是辰龙，型号是YW，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是1，规格是YW40-15-30-2.2,YW50-20-15-1.5,YW50-40-15-4,YW65-35-60-15