

ZW型卧式不锈钢电动自吸泵 小型耐腐蚀自吸泵 排污自吸泵

产品名称	ZW型卧式不锈钢电动自吸泵 小型耐腐蚀自吸泵 排污自吸泵
公司名称	温州长申泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZW25-8-15-1.5 材质:不锈钢
公司地址	浙江 温州东瓯工业园区张堡北路
联系电话	0577-66996692 13868873066

产品详情

自吸泵详细说明

zw自吸泵

一、概述： zw系列自吸式无堵塞排污泵是江鹿泵业 (<http://www.chinajlby.com>)在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。

该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。该泵与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

二、型号说明

三、使用范围

- 1、环境温度不大于50度，介质温度不得大于80度。
- 2、介质ph值铸铁材质为6-9，不锈钢材质为2-13。
- 3、自吸高度不得超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为10米。
- 4、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

四、泵的结构及工作原理：zw自吸式无堵塞排污泵，主要由泵体，叶轮，后盖，机械密封，泵轴，轴承座，进口阀，气液分离管，加水阀门，进排接管等组成。泵的结构见图：

泵的工作原理是：泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的目的。

五、泵和维护

a、运行中的维护

- 1,进口管道必须充满液体，禁止泵在气蚀状态下长期运行。
- 2,定时检查电机电流值，不得超过电机额定电流。

3.泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。

b、机械密封维护：

1.机械密封润滑应清洁无固体颗粒。

2.严禁机械密封在干磨情况下工作。

3.气动前应先盘动泵几圈，以免突然气动造成石墨环断裂损坏。

4.密封泄漏量充差3滴/分。否则应检查。

六、zw自吸式无堵塞排污泵主要性能参数

型号	口径(mm)		流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	自吸时间(min/5m)	效率(%)	汽蚀余量(m)	扬程(m) 使用范围	重量(kg)
	进口	出口									
25zw8-15	25	25	8	15	1.5	2900	3	45	2.0	10-15	100
25zw8-30	25	25	8	30	3	2900	3	45	2.0	24-30	120
32zw5-20	32	32	5	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
32zw10-20	32	32	10	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
32zw9-30	32	32	9	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
40zw10-20	40	40	10	30	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
40zw20-15	40	40	20	15	2.2	2900	3	45	2.5	10-18	100
40zw15-30	40	40	15	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
50zw10-20	50	50	10	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
50zw20-12	50	50	20	12	2.2	2900	3	45	2.5	10-18	100
50zw18-20	50	50	18	20	3	2900	3	45	2.5	18-22	120
50zw15-30	50	50	15	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
50zw20-35	50	50	20	35	5.5	2900	3	48	2.5	25-35	150
50zw25-30	50	50	25	30	5.5	2900	3	48	2.5	25-30	150
50zw20-40	50	50	20	40	7.5	2900	3	48	2.5	32-40	200
50zw20-50	50	50	20	50	11	2900	3	48	2.5	40-50	250
65zw30-18	65	65	30	18	4	2900	3	45	2.5	13-18	160
65zw30-18	65	65	30	18	4	1450	3	45	2.5	13-18	200
65zw25-30	65	65	25	30	5.5	2900	3	50	3.0	25-30	200
65zw25-40	65	65	25	40	7.5	2900	3	50	3.0	32-40	200
65zw40-25	65	65	40	25	7.5	2900	3	50	3.0	20-25	200
65zw50-30	65	65	50	30	7.5	2900	3	50	3.0	25-30	200
65zw65-25	65	65	65	25	7.5	2900	3	52	3.0	20-25	200
65zw25-50	65	65	25	50	11	2900	3	53	3.0	40-50	280

80zw40-180 6	180	65	40	16	4	2900	3	50	3.0	13-18	180
80zw40-180 6	180	65	40	16	4	1450	3	50	3.0	13-18	200
80zw50-280 0	280	65	50	20	5.5	1450	3	50	3.0	13-20	240
80zw40-280 5	280	65	40	25	7.5	2900	2	50	3.0	20-25	200
80zw25-480 0	480	65	25	40	7.5	2900	2	50	3.0	32-40	200
80zw65-280 5	280	65	65	25	7.5	2900	2	52	3.0	20-25	240
80zw80-280 0	280	65	80	20	7.5	1450	3	52	3.0	10-20	240
80zw80-380 5	380	65	80	35	15	2900	3	45	3.0	30-35	285
80zw40-580 0	580	65	40	50	18.5	2900	2	50	3.0	40-50	293
80zw50-680 0	680	65	50	60	22	2900	3	55	3.0	48-60	326
100zw100-15 0-15	100	80	100	15	7.5	1450	3	50	4.0	10-15	300
100zw80-20 20	100	80	80	20	7.5	1450	3	53	4.0	10-20	300
100zw100-20 0-20	100	80	100	20	11	1450	3	53	4.0	12-20	340
100zw100-30 0-30	100	80	100	30	22	2900	2	53	4.0	25-30	510
100zw80-45 45	100	80	80	45	30	2900	2	55	4.0	35-45	560
100zw80-60 60	100	80	80	60	45	2900	2	53	4.0	50-60	585
125zw120-20 0-20	125	125	120	20	15	1450	2	55	4.0	8-15	500
150zw180-14 0-14	150	125	180	14	15	1450	3.5	60	5.0	8-14	500
150zw150-20 0-20	150	125	150	20	15	1450	3.5	60	5.0	8-15	500
150zw200-15 0-15	150	125	200	15	18.5	1450	3.5	60	5.0	8-15	550
150zw200-20 0-20	150	125	200	20	22	1450	3	60	5.0	10-20	570
150zw180-20 0-20	150	125	180	20	22	1450	3	60	5.0	10-20	570
150zw160-30 0-30	150	125	160	30	30	1450	3	65	5.0	20-30	680
150zw180-30 0-30	150	125	180	30	37	1450	3	65	5.0	20-30	700
150zw180-38 0-38	150	125	180	38	55	1450	3.5	45	5.0	30-38	800
150zw150-15 150	150	125	150	45	55	1450	3.5	45	5.0	35-45	800

0-45											
200zw28 0-14	200	150	280	14	22	1450	3	65	5.0	8-14	820
200zw28 0-20	200	150	280	20	37	1450	3	62	5.0	10-20	910
200zw30 0-20	200	150	300	20	45	1450	3	59	5.0	15-25	948
200zw28 0-28	200	150	280	28	55	1450	3	55	4.8	18-28	1090
250zw42 0-20	250	200	420	20	55	1450	2.5	61	6.0	12-20	1150
300zw80 0-14	300	250	800	14	55	1450	2.5	65	6.0	8-14	1400

特别提醒:

1、严禁泵腔内无液空转 2、检查电机转向是否正确，严禁长时间倒转 3、禁止泵在汽蚀状态下长期运行 4、进水管必须严格密封不得漏水、漏气 5、严禁在低场程、大流量工况下电机长时间超负荷运行

本公司质量服务承诺：

1、技术要求：产品严格按国家标准生产和检验，合格后出厂。

2、出厂配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量：所有产品均质保一年，易损件例外。

4、包装标准：标准木箱包装（特殊情况使用出口木箱）。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片、产品价格仅供参考，详情联系我处具体核实，直接拍下将不支持发货，多谢合作！

本产品的品牌是其他,上海江鹿，型号是ZW25-8-15-1.5，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，扬程是15（m），转速是2900（r/m），功率是1500（w），流量是8（m³/h），规格是ZW25-8-15-1.5