

屏蔽泵 智能屏蔽泵 高精度温控屏蔽泵 防漏电地热屏蔽泵

产品名称	屏蔽泵 智能屏蔽泵 高精度温控屏蔽泵 防漏电地热屏蔽泵
公司名称	温岭市先科电泵技术研究所
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DRS25-6 材质:铸铁
公司地址	浙江温岭市明珠大厦底楼
联系电话	86 0576 86321011

产品详情

产品图片1171603856 tel:400-630-9778

产品参数1171603856 tel:400-630-9778

品牌：德威克

公司：德国德威克国际集团有限公司

产地：浙江

型号：drs25-6

控制方式：三档调速(温度控制)

功率：100w 67w 46w

电压：220v-240v 频率：50hz

最高扬程：6m

最大流量：55l/min

管径：1寸

重量：2.3kg

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长130mm×泵头直径130mm×整体高127mm

产品特点1171603856 tel:400-630-9778

水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。加上安装了温控器，能自动的控制水泵的和停止，省时又省力，是家庭循环必不可少的理想水泵。

- 1、长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2、无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3、耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1, 2, 4的优点，只能输送常温液体）
- 4、抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5、超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

温控调节介绍 1171603856 tel:400-630-9778

使用设置：简单方便实用！将温度传感器（探头）吸附在能够真实反应被测量温度的部位即可。（环境温度要小于被设定温度；无腐蚀性气体。）

设置记忆功能：一次设置，记忆存储。保证停电的时候设置不会丢失，不

用另外设置。功能：自动循环 防水保护 延时功能 防冻功能。

可以设置高温启动和低温启动。设高温启动就设第一个启动温度，把第2个停止设最高99度。需要停止的温度是回差来设置。比如要50度启动40度停止，第一设50(工作温度)，第2设99（停止温度），第四设10（回差温度）。需要50度启动45度停止就把回差设5度。设低温启动就把第一个启动温度设温度范围的最低温度，第2个设为需要启动的上限温度,停止温度还是用回差来设。（比如回差设定5度，工作温度设置50度，停止温度设定80度，则50至80度之间是工作温度范围，但停止温度低于80度降至75度则工作，温度再往下降则降至工作温度45度才停止。这是回差的工作原理）防冻温度是1-5度之间随便设

[安装方法及故障排除](#) 1171603856 tel:400-630-9778

[物流/快递说明](#)1171603856 tel:400-630-9778

少量发中通快递，量大发专线物流

[联系方式](#)

联系地址：浙江省温岭市大溪镇

联系电话：400-630-9778

传真号码：0576-86339328

腾讯qq：1171603856

阿里旺旺：

[公司地图](#) 1171603856 tel:400-630-9778

本产品的品牌是德威克，型号是DRS25-6，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3（m³/h），扬程是6（m），转速是2450（r/m），温度范围是0-110（℃）