

隔膜泵QBY性不锈钢气动隔膜泵

产品名称	隔膜泵QBY性不锈钢气动隔膜泵
公司名称	永嘉县陨石泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY-65 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省温州市欧北镇东方工业区
联系电话	86 0577 67951870 15325776785

产品详情

qby不锈钢气动隔膜泵产品概述:

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，目前已形成化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm²即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

气动隔膜泵是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。qby不锈钢气动隔膜泵特点：1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力6kgf/cm²;2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm²之间）;4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠;6、可以浸没在介质中工作;7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不但超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行;

本产品的品牌是楚工，型号是QBY-65，材质是不锈钢，用途是化工泵,计量泵,空调泵,流程泵,排污泵,屏蔽泵,试压泵,污水泵,消防泵,杂质泵,增压泵，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露，驱动方式是气动，空气消耗量是0.9，最大供气压力是7，允许颗粒值是8（mm），吸程是7（m），出口压力是6（Mpa），扬程是50（m），流量是16（m³/h），产地是浙江温州