

CPR认证电缆 NHXMH-O/-J300/500V 低烟无卤控制与电力电缆

产品名称	CPR认证电缆 NHXMH-O/-J300/500V 低烟无卤控制与电力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.90/米
规格参数	品牌:埃因 型号:NHXMH-O 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

该产品具有增强火灾特性的无卤塑料护套电缆用于必须防止火灾时造成人员伤亡和财产损失的应用，例如工业设施、公共设施、酒店、机场、地铁站、火车站、医院、百货商店、银行、学校、剧院、多层建筑、过程控制等。适合安装在干燥、潮湿或潮湿的环境中，可安装在石膏上面、上面、里面、下面以及内部砖石墙和混凝土中，但不能直接嵌入振动、压实或夯实的混凝土中。

产品应用

01

该产品具有增强火灾特性的无卤塑料护套电缆用于必须防止火灾时造成人员伤亡和财产损失的应用，例如工业设施、公共设施、酒店、机场、地铁站、火车站、医院、百货商店、银行、学校、剧院、多层建筑、过程控制等。适合安装在干燥、潮湿或潮湿的环境中，可安装在石膏上面、上面、里面、下面以及内部砖石墙和混凝土中，但不能直接嵌入振动、压实或夯实的混凝土中。

产品特性

02

不易燃

低烟无卤素

无腐蚀性和有毒气体

耐臭氧

技术认证

03

- 符合ROHS标准
- CE 认证 = 产品符合 EC 低电压指令 2006/95/EG,

导体材料:裸铜丝;单根或多根绞合

绝缘:交联聚乙烯 (XLPE)芯线绝缘

绝缘颜色:1芯:黑色或绿黄色 5 芯:彩色26芯:黑色,带连续白色编号

内护套:填充化合物总芯护套(单芯电缆可省略)

外护套:无卤聚合物复合材料 HM2 型外护套符合 HM2标准。

护套颜色:灰色(RAL 7035)

额定电压:300/500V

测试电压:2000V

固定安装小弯曲半径:4x外径

安装时温度范围:+5 ° C至 +70 ° C

运行期间导体温度+70 ° :短路情况下 +250 ° C

无卤素:符合 IEC 60754-1 标准

阻燃:符合 IEC 60332