

输送高温油安全放心的佳产品RY50-32-160系列高温导热油泵3千瓦

产品名称	输送高温油安全放心的佳产品RY50-32-160系列高温导热油泵3千瓦
公司名称	沧州海川泵阀有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	建议零售价:1250元 品牌:海川 型号:RY50-32-160
公司地址	河北省泊头市付庄开发区
联系电话	0317-8296817 13513487799

产品详情

一、概述 该ry系列高温导热油泵泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类：1.ht200;ii.zg230-450;iii.1cr18ni9ti,ocr18ni12-mo2ti) 适用范围

1、石油及化学工业 2、油脂工业 3、合成纤维工业 4、纺织印染工业 5、塑料及橡胶工业
6、造纸工业 7、木材工业 8、建筑业

另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

结构介绍 ry型高温导热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成，采用填料密封结构，附加耐温油封，起辅助密封的作用。泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接。导热油泵从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，使结构简单，节约运行费用，安全可靠。

ry型风冷式高温导热油泵性能参数表

泵型号	流量	扬程	转速	轴功率	功率	效率	电机
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90l
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90s

32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90s
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100l
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132sl
50-32-200a	16	32	2900	3.35	4	42	112m
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160ml
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132s1
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132s2
65-40-200a	25	35	2900	4.0	5.5	59	132s1
65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53	160m2
65-40-250a	20	51	2900	5.67	7.5	49	132s2
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200l1
65-40-315a	22.5	100	2900	15.3	22	40	180m
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160m2
80-50-200a	45	40	2900	7.8	11	63	160m1
80-50-200b	40	32	2900	6.37	7.5	55	132s2
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180m
80-50-250a	43	60	2900	12.8	15	55	160m2

80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	225m
80-50-315a	45	100	2900	23.6	30	52	20011
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	180m
100-65-200a	94	44	2900	16	22	70	180m
100-65-200b	87	38	2900	13.8	15	65	160m2
100-65-200c	80	32	2900	11.8	15	59	160m2
100-65-250	100	80	2900	32.06	37	68	20012
100-65-250a	95	72	2900	29	37	64	20012
100-65-250b	90	65	2900	26.2	30	61	20011
100-65-250c	85	50	2900	20.3	30	57	20011
100-65-315	100	125	2900	50.06	75	68	280s
100-65-315a	95	113	2900	45.23	55	64.63	250m
100-65-315b	90	100	2900	40.5	55	60.50	250m
100-65-315c	82	84	2900	34.76	45	54	225m
125-100-200	200	50	2900	35.4	45	77	225m
125-100-200a	178	40	2900	26.6	37	73	20012
125-100-250	200	70	2900	47	55	80	250m

125-100-250a	190	63	2900	41.6	55	78	250m
125-100-250b	180	57	2900	37.9	45	74	225m
125-100-250c	170	51	2900	32.15	45	72	225m
125-100-250d	150	70	2900	40	45	70	225m
150-150-200	350	50	2900	60	75	80	280s
150-150-200a	313	40	2900	45	55	76	250m
200-150-400	350	50	1450	61.8	75	78	280s
200-150-400a	330	45	1450	52.8	75	77	280s
250-200-400	500	50	1480	86.2	110	79	315s

本产品的建议零售价是¥1250.00，品牌是海川，型号是ry50-32-160，材质是铸铁，性能是安全、稳定，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m³/h），叶轮数目是1，扬程是30（m），汽蚀余量是3（m），轴功率是3（kw），吸入口径是50（mm），排出口径是30（mm），规格是ry50-32-160