

BYXZXW大流量自吸泵|强自吸泵

产品名称	BYXZXW大流量自吸泵 强自吸泵
公司名称	上海博生水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:200BYXZXW300-60-90-4 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区新浜镇新发经济城
联系电话	57891830 13817038170

产品详情

产品概述:

byxzxw大流量自吸泵|强自吸泵，自吸泵又名大流量自吸泵系博生公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创，各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，广阔的应用市场和发展前景。

byxzxw大流量自吸泵|强自吸泵是博生公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型自吸泵产品。填补了国际、国内该类型自吸排污泵的历史空白，并取得了国家发明专利（200910196736.x）（200920210414.1），彻底解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题，具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行更平稳，使用寿命长等优点。普通自吸泵排污泵在吸程3米的工况下需要2分钟时间；强自吸泵需要40秒就能把液体吸上来。强自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮的独特设计，即不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体，可广泛适用于市政排水、河塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的自吸无堵塞排污泵。

型号意义:

自吸泵特点:

- 1、强自吸泵结构紧凑，该系列自吸泵为卧式结构，泵一体、外型美观、占地面积少。与普通自吸泵比较，占地面积减少30%。如采用ip54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。
- 2、该强自吸泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构，按类型又分为清水型、污水型两大系列，与国内同类产品相比，具有结构简单紧凑、振动小，自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点，在自吸泵产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

结构说明:

性能参数:

序号	型号	流量m ³ /h	扬程 m	效率%	功率kw	转速nr/min	汽蚀余量m	自吸高度m
55	200byxzxw300-60-90-4	300	60	68.1	90	1450	3.0	7.0
56	200byxzxw350-8-15-6	350	8	63.6	15	960	3.0	5.0
57	200byxzxw350-11-18.5-6	350	11	70.9	18.5	960	3.0	5.5
58	200byxzxw350-13-22-4	350	13	70.4	22	1450	3.0	5.5
59	200byxzxw350-17-30-4	350	17	67.6	30	1450	3.0	6.0
60	200byxzxw350-22-37-4	350	22	66.7	37	1450	3.0	6.5
61	200byxzxw350-28-45-4	350	28	69.8	45	1450	3.0	6.5
62	200byxzxw350-35-55-4	350	35	71.4	55	1450	3.0	7.0
63	200byxzxw350-42-75-4	350	42	66.8	75	1450	3.0	7.0
64	200byxzxw350-50-90-4	350	50	66.2	90	1450	3.0	7.0
65	200byxzxw350-60-110-4	350	60	65.0	110	1450	3.0	7.0
66	200byxzxw400-9-18.5-6	400	9	66.3	18.5	960	3.0	5.0
67	200byxzxw400-11-22-6	400	11	68.1	22	960	3.0	5.5
68	200byxzxw400-15-30-4	400	15	68.1	30	1450	3.0	6.0
69	200byxzxw400-20-37-4	400	20	69.3	37	1450	3.0	6.5

本产品的品牌是博生，型号是200BYXZXW300-60-90-4，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是罗茨泵，性能是耐腐蚀，扬程是60（m），转速是1450（r/m），功率是90（w），流量是300（m³/h），规格是200BYXZXW300-60-90-4