冠丰牌手提式潜水泵 QDX、QX、QX-S系列

产品名称	冠丰牌手提式潜水泵 QDX、QX、QX-S系列
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QX10-16-0.75S 类型:污水潜水泵
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

qx-s不锈钢潜水泵概述：

1、qx-s不锈钢小型潜水泵采用全不锈钢外壳设计，由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部，为单相或者三相异步电动机机构，qx-s不锈钢小型潜水泵位于电动机下部，采用上吸水式结构，可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。外形采用精密铸造和不锈钢机筒，美观大方，具有防锈、耐腐蚀、无污染等特点。广泛用于各种特殊要求如乃腐蚀、卫生干净的使用场合。2、qx-s不锈钢小型潜水泵采用双端面机械密封装置，具有密封可靠使用安全的特点。密封件及电缆线根据介质条件使用耐腐蚀氟橡胶，安全卫生。3、qx-s不锈钢小型潜水泵的整体结构紧凑，体积小、重量轻、检修方便，潜水液下即可使用。电泵内部安装有过热电流保护器，防止电机因过载而过热。

qx-s不锈钢潜水泵用途：

qx-s不锈钢小型潜水泵适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂给排水、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中。

qx-s不锈钢潜水泵条件：

1、介质温度不超过60℃，介质中含有固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm,介质的ph值为4-10之间。2、电机潜入液下深度不超过5m,电机露出液面部分不超过电机的1/2。qx-s不锈钢潜水泵材料耐腐蚀性能：

不锈钢材质	普通水	矿泉水	中性	酸性	碱性	海水	盐水	说明字母意义
s201	a	a	b	/	/	/	/	a：满足 b：使用 /:不适用
s304	a	a	a	a	a	b	a	
s316	a	a	a	a	a	a	a	

qx-s不锈钢潜水泵参数：

序号	产品型号	流量（m3/h）	扬程（m）	功率(kw)	电压（v)	同步转速(r/min)	口径(寸)	扬
1	qdx1.5-17-0.37s	1.5	17	0.37	220	3000	1	
2	qdx3-18-0.55s	3	18	0.55	220	3000	1	
3	qdx10-12-0.55s	10	12	0.55	220	3000	2	
4	qdx1.5-32-0.75s	1.5	32	0.75	220	3000	1	
5	qdx3-25-0.75s	3	25	0.75	220	3000	1	
6	qdx10-16-0.75s	10	16	0.75	220	3000	2	
7	qdx30-7-1.1s	30	7	1.1	220	3000	3	
8	qdx40-6-1.5s	40	6	1.5	220	3000	3	
9	qx1.5-17-0.37s	1.5	17	0.37	380	3000	1	
10	qx3-18-0.55s	3	18	0.55	380	3000	1	
11	qx10-12-0.55s	10	12	0.55	380	3000	2	
12	qx1.5-32-0.75s	1.5	32	0.75	380	3000	1	
13	qx3-25-0.75s	3	25	0.75	380	3000	1	
14	qx10-16-0.75s	10	16	0.75	380	3000	2	
15	qx30-7-1.1s	30	7	1.1	380	3000	3	
16	qx40-6-1.5s	40	6	1.5	380	3000	3	

本产品的品牌是冠丰，型号是QX10-16-0.75S，类型是污水潜水泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是蠕动泵，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，性能是无泄露，流量是10（m3/h），扬程是16（m），转速是2900（rpm），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），属性是不锈钢