

工业蠕动泵--分配型蠕动泵BT300F-1A加配泵头YZ25-1A

产品名称	工业蠕动泵--分配型蠕动泵BT300F-1A加配泵头YZ25-1A
公司名称	无锡电立方科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BT300F-1A 原理:蠕动泵
公司地址	无锡市滨湖区湖滨路86-1号527室
联系电话	0510-85840299 13301510675

产品详情

详情联系：13301510675 秦先生

qq:2860729297

产品详细说明

最大参考流量：1140ml/min产品介绍 主要在实验室、研究所、高校和工业灌装使用。能提供最大1140ml/min的流量。采用点阵液晶显示运行菜单及参数设置菜单，人机界面友好。具有多种控制方式，可以通过标准外控接口以及485通讯接口对蠕动泵进行外部控制。顶部提手及开关、旋钮等操作环节前置，使用户使用更方便。功能特点 自动分配功能 自动校正功能 回吸功能 填充、排空功能 液晶显示功能 记忆功能 通讯功能 工作状态输出功能技术参数
转速范围：1-300rpm，分辨率1rpm 调节方式：薄膜按键及旋钮调节
显示界面：流量方式、转速方式、分配方式 分配次数：1-999次，“0”表示无限循环
分配液量：0.1ml-99.9l 间隔时间：1-999sec 回吸角度：0-360°，调整分配率18°
外控控制方式：0-5v/10v, 4-20ma, 0-10khz 通讯方式：rs485半双工
输出信号：启停、方向是oc门输出，转速是电压输出0-5v，线性对应1-300rpm 适用电源：90-260vac, 50/60hz 最大功率：50w 工作环境：环境温度0-40，相对湿度<80% 外形尺寸：276 x 184 x 175(长x宽x高)mm 重量：3.5kg参考流量 转速范围(rpm)

名称/型号	适用软管	参考流量范围 (ml/min)
易装型/yz15-13a	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	0.07-1140

		壁厚:1.5mm	
	易装型/yz25-13 a	15#, 24# 壁厚:2.5mm	1.7-810

产品展示

本产品的品牌是电立方，型号是BT300F-1A，原理是蠕动泵，材质是工程塑料，泵轴位置是边立式，驱动方式是电动，性能是自动，叶轮数目是多级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是0.0042-68.4 (l/h)，最大出口压力是1 (Mpa)，轴功率是1 (w)，重量是3KG