

## QWB32-12-15-1.1型无堵塞立式潜水防爆排污泵控制箱

产品名称	QWB32-12-15-1.1型无堵塞立式潜水防爆排污泵控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:32-12-15-1.1 材质:铸铝
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

qw、wq型无堵塞潜水排污泵展示

产品概述：

qw型无堵塞潜水排污泵，是引进国外高效节能无堵塞排污泵，组织本单位技术力量研制而成，各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术，由于采用独特的单通道叶轮，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、电机用油室隔开，具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、效率高、节能显著，是我国泵类更新换代的产品，深受用户欢迎。该泵有多种型号和不同的结构形式可供选用。qw型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得

泵运行可靠，其主部件作用如下：信号线1：配备全保水泵控制柜，对泵实行保护，包括漏水，断相、短路、过热、电机过载等项目。电机定子8：采用b级或f级绝缘。漏水探头11：该元件装在油室内，当机械密封损坏后，水进入油室，探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13：采用双道串联密封，选用新型硬质耐腐碳化钨材质，具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。叶轮17：叶轮采用单流道或双道结构，具有很强的通过能力，能够通过大的物料及纤维垃圾，减少堵塞、缠绕的故障。泵体15：与叶轮配用，使得泵具有高的效率。密封环18：装在泵体口环处，当叶轮因运行而使口环处磨损，可更换密封环，以保证泵以效率运行。

产品概述：

该系列无堵塞排污泵，适用于输送工业水和城市生活污水，它的优点是能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水。除适用输送污水外，还适用作疏水泵、纸浆泵、过滤冲洗冷凝循环泵、灌溉用泵等。广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水外理等场合。

性能参数：

型号

性质			功率(kw)	转速(r/min)	电压(v)	
口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)				
25-8-22	25	8	22	1.1	2900	380
32-10-15	32	10	15	1.5	"	
40-15-30	40	30	2.2	1900		

50-20-7	50	20	7	0.75	1450
50-20-15					
50-15-25					
50-18-30	18	3			
65-25-15	65				
65-25-30	4				
80-40-7	80				
80-40-15					
80-65-25	7.5				
100-85-10	100	85			
100-100-15					
100-85-20					
100-100-25	11				
100-100-35	35				
125-115-15	125	115			
150-180-15	150	180			
150-180-20	18.5				
150-180-30					
150-180-35					
200-300-10	200	300	980		
200-300-15					
200-300-20					
200-300-25	37				
250-600-10	250	600			
250-600-12	12				
250-600-15	45				
250-600-20	55				
250-600-25	75				
300-800-12	800				
300-480-15	480				
300-600-20					
300-800-20					

本产品的品牌是Imfb，型号是32-12-15-1.1，材质是铸铁，性能是防爆，原理是蠕动泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是32（mm），扬程是15（m），转速是2900（r/m），功率是1100（w），流量是12（m<sup>3</sup>/h），叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级