

XuanRun/宣润耐腐蚀液下泵 专业FY耐腐蚀液下泵 FY耐腐蚀液下泵

产品名称	XuanRun/宣润耐腐蚀液下泵 专业FY耐腐蚀液下泵 FY耐腐蚀液下泵
公司名称	上海润集机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FY100-23,FY100-37,FY125-20,FY125-32,FY125-50 用途:化工泵
公司地址	上海市金山区卫昌路293号
联系电话	86-021-60610177 13761818132

产品详情

fy高温液下泵图片

fy高温液下泵概述

fy系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上，融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术，经改进设计而生产的新型泵；该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮，使泵高效节能、无泄漏、寿命特长，从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。

fy高温液下泵产品特点

1. 泵为立式液下泵，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。
2. 取消了机械密封，解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。
3. 采用了独特的离心式双平衡叶轮，供输送不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音特低，效率高；采

用开式双平衡叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。

4.最高使用温度400 。

fy高温液下泵型号意义

fy高温液下泵性能参数

型号	口径 (mm)	流量		扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	
		(m ³ /h)	(l/s)			轴功率	电机功率
25fy-16	25	3.6	1	16	2900	0.713	1.5
25fy-16a	25	3.27	0.91	13	2900	0.713	1.5
25fy-25	25	3.6	1	25	2900	1.16	2.2
25fy-25a	25	3.27	0.91	20	2900	1.16	2.2
25fy-41	25	3.6	1	41	2900	2.51	4
25fy-41a	25	3.27	0.91	33	2900	2.51	3
40fy-16	32	7.2	2	16	2900	0.78	2.2
40fy-16a	32	6.55	1.82	13	2900	0.78	1.5
40fy-26	32	7.2	2	26	2900	1.45	3
40fy-26a	32	6.55	1.82	21	2900	1.45	3
40fy-40	32	7.2	2	40	2900	2.53	5.5
40fy-40a	32	6.55	1.82	32	2900	2.53	5.5
50fy-16	40	14.4	4	16	2900	1.18	3
50fy-16a	40	13.1	3.64	13	2900	1.18	3
50fy-25	40	14.4	4	25	2900	1.96	4
50fy-25a	40	13.1	3.64	20	2900	1.96	3
50fy-40	40	14.4	4	40	2900	3.73	7.5
50fy-40a	40	13.1	3.61	33	2900	3.73	5.5
65fy-16	50	28.8	8	16	2900	2.16	4
65fy-16a	50	26.2	7.28	13	2900	2.16	3
65fy-25	50	28.8	8	25	2900	3.56	5.5
65fy-25a	50	26.2	7.28	21	2900	3.56	5.5
65fy-40	50	28.8	8	40	2900	6.04	11
65fy-40a	50	26.2	7.28	33	2900	6.04	11
80fy-15	65	54	15	15	2900	3.34	7.5
80fy-15a	65	49.1	13.65	12	2900	3.34	7.5
80fy-24	65	54	15	24	2900	5.43	11
80fy-24a	65	49.1	13.65	20	2900	5.43	11
80fy-38	65	54	15	38	2900	9.64	18.5
80fy-38a	65	49.1	13.65	31	2900	9.64	15
100fy-23	80	100.8	28	23	2900	9.25	18.5
100fy-23a	80	91.8	25.5	18	2900	9.25	15
100fy-37	80	100.8	28	37	2900	14.73	22
100fy-37a	80	91.8	25.5	31	2900	14.73	22

本产品的品牌是XuanRun/宣润，型号是FY100-23,FY100-37,FY125-20,FY125-32,FY125-50，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是敞开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是100（m³/h），扬程是23（m），转速是2900（rpm），吸入口径是100（mm），排出口径是80（mm），规格是FY100-23,FY100-37,FY125-20,FY125-32,FY125-50