

# FP40-32-125(102)耐腐蚀离心泵

产品名称	FP40-32-125(102)耐腐蚀离心泵
公司名称	上海智沃泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FP40-32-125(102) 用途:化工泵
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3080室
联系电话	15000674690

## 产品详情

### 产品概述：

fp耐腐蚀离心泵，采用增强聚丙烯（rpp）一次注塑成型。机械强度高，耐腐蚀性能强，介质不与金属接触，为延长机封寿命，设有减压装置，不要冷却水冷却、效率高、价格便宜，是替代不锈钢、氟合金和其它非金属泵的理想产品。广泛用于：输送及大多数无机酸和有机酸、碱、盐溶液及其衍生物介质。并能在-14 ~+80（rpp）范围内可靠运行。

### 规格参数：

型号	口径mm		流量 m3/h	扬程 m	吸程 m	转速 r/min	电压 v	功率 kw	连接方式
	进口	出口							
fp32-25-100（104）	32	25	4	7	6	2900	220	0.55	直联式
fp32-25-105（103）	32	25	6.3	8	6	2900	380	0.75	直联式
fp40-32-125（102）	40	32	12.5	20	6	2900	380	1.5	直联式
fp50-40-130（101.5）	50	40	13	22	6	2900	380	2.2	直联式

本产品的品牌是上海智沃，型号是FP40-32-125(102)，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是敞开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是13（m3/h），扬程是20（m），转速是2900（rpm），轴功率是1.5（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是32（mm），规格是FP40-32-125(102)