

宣一牌65DL30-15*2高层给水泵 专业高层给水泵 优质高层给水泵

产品名称	宣一牌65DL30-15*2高层给水泵 专业高层给水泵 优质高层给水泵
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:65DL30-15*2 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

产品详情

dl立式多级离心泵

一、产品概述：

dl型立式多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品is型泵的水力模型，为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决，残余轴向力由球轴轴承承受，用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行jb/t2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准，主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、适用范围：

广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。

三、产品特点：

- 1、水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓，其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。
- 3、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的

运行维修费用。

4、运行平稳，噪音低：采用低转速电机，使泵运行平稳，噪音更低。

5、立式结构，占地面积小。

四、技术参数：

流量：4.2 -504m³/h；

扬程：24-240m；

功率：1.5-450kw；

转速：1480r/min；

口径：40- 250；

温度范围：0-+90；

工作压力：2.4mpa。

五、型号意义：

150 dl(r) 150 - 30 × 3

150 – 泵进出口直径（mm）

dl – 立式多级离心泵

r – 热水型

150 – 泵设计流量（m³/h）

30 – 泵设计点单级扬程（m³/h）

3 – 级数

六、dl立式多级离心泵性能参数：

本产品的品牌是宣一，型号是65DL30-15*2，材质是铸铁，性能是自动，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是30（m³/h），叶轮数目是2，扬程是32（m），吸入口径是65（mm），结构原理是喷射泵，规格是65DL30-15*2