

# 上海批发供应路涛牌50GDL18-15\*4多级离心泵

产品名称	上海批发供应路涛牌50GDL18-15*4多级离心泵
公司名称	上海路涛泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50GDL18-15*4 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-368
联系电话	15221609386

## 产品详情

gdl型立式多级管道泵是根据本公司isg型立式离心泵及dl型立式多级离心泵的优点而设计的。gdl型泵在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

## 型号意义

gdl型要性能参数表

型号	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	吸程(m)	电机功率(kw)
25gdl2-12*3	2	36	7.5	1.1
25gdl2-12*4	2	48	7.5	1.1
25gdl2-12*5	2	60	7.5	1.5
25gdl2-12*6	2	72	7.5	1.5
25gdl2-12*7	2	84	7.5	2.2
25gdl2-12*8	2	96	7.5	2.2
25gdl2-12*9	2	108	7.5	2.2

25gdl2-12*10	2	120	7.5	3
25gdl2-12*11	2	132	7.5	3
25gdl2-12*12	4	144	7.5	3
25gdl4-11*3	4	33	7.5	1.1
25gdl4-11*4	4	44	7.5	1.5
25gdl4-11*5	4	55	7.5	2.2
25gdl4-11*6	4	66	7.5	2.2
25gdl4-11*7	4	77	7.5	3
25gdl4-11*8	4	88	7.5	3
25gdl4-11*9	4	99	7.5	3
25gdl4-11*10	4	110	7.5	4
25gdl4-11*11	4	121	7.5	4
25gdl4-11*12	4	132	7.5	4
40gdl6-12*3	6	36	7.5	1.5
40gdl6-12*4	6	48	7.5	2.2
40gdl6-12*5	6	60	7.5	2.2
40gdl6-12*6	6	72	7.5	3
40gdl6-12*7	6	84	7.5	3
40gdl6-12*8	6	96	7.5	4
40gdl6-12*9	6	108	7.5	4
40gdl6-12*10	6	120	7.5	4
40gdl6-12*11	6	132	7.5	5.5
40gdl6-12*12	6	144	7.5	5.5
50gdl12-15*2	12	30	7	2.2
50gdl12-15*3	12	45	7	3
50gdl12-15*4	12	60	7	4
50gdl12-15*5	12	75	7	5.5
50gdl12-15*6	12	90	7	5.5
50gdl12-15*7	12	105	7	7.5
50gdl12-15*8	12	120	7	7.5
50gdl12-15*9	12	135	7	11
50gdl12-15*10	12	150	7	11
50gdl18-15*2	18	30	7	3
50gdl18-15*3	18	45	7	4
50gdl18-15*4	18	60	7	5.5
50gdl18-15*5	18	75	7	7.5
50gdl18-15*6	18	90	7	7.5

50gdl18-15*7	18	105	7	11
50gdl18-15*8	18	120	7	11
50gdl18-15*9	18	135	7	15
50gdl18-15*10	18	150	7	15
65gdl24-12*2	24	24	6	3
65gdl24-12*3	24	36	6	4
65gdl24-12*4	24	48	6	5.5
65gdl24-12*5	24	60	6	7.5
65gdl24-12*6	24	72	6	7.5
65gdl24-12*7	24	84	6	11
65gdl24-12*8	24	96	6	11
65gdl24-12*9	24	108	6	15
65gdl24-12*10	24	120	6	15
80gdl36-12*2	36	24	5.5	4
80gdl36-12*3	36	36	5.5	5.5
80gdl36-12*4	36	48	5.5	7.5
80gdl36-12*5	36	60	5.5	11
80gdl36-12*6	36	72	5.5	11
80gdl36-12*7	36	84	5.5	15
80gdl36-12*8	36	96	5.5	15
80gdl36-12*9	36	108	5.5	18.5
80gdl36-12*10	36	120	5.5	18.5
80gdl54-14*2	54	28	5	7.5
80gdl54-14*3	54	42	5	11
80gdl54-14*4	54	56	5	15
80gdl54-14*5	54	70	5	18.5
80gdl54-14*6	54	84	5	18.5
80gdl54-14*7	54	98	5	22
100gdl72-14*2	72	28	4.5	11
100gdl72-14*3	72	42	4.5	15
100gdl72-14*4	72	56	4.5	18.5
100gdl72-14*5	72	70	4.5	22
100gdl72-14*6	72	74	4.5	30
100gdl72-14*7	72	98	4.5	30

本产品的品牌是上海路涛，型号是50GDL18-15\*4，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位

置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是18 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是1，扬程是60 (m)，汽蚀余量是3 (m)，轴功率是5.5 (kW)，吸入口径是50 (mm)，排出口径是50 (mm)，结构原理是喷射泵