

# GDF立式不锈钢多级泵 GDF

产品名称	GDF立式不锈钢多级泵 GDF
公司名称	温州科弘流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GDF 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	057767333638 13720225000

## 产品详情

gdf立式不锈钢多级泵产品概述：

此系列多级泵是本公司在国内外优秀泵型之基础上结合用户要求及消防有关标准，并根据jb/tq6435-92标准设计制造的新一代产品。本系列泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装与管路中，它同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。由于采用优秀的水力模型，所以还具有高效节能、运行平稳等优点，而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露、使用寿命长。

gdf立式不锈钢多级泵产品特点：

它同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。由于采用优秀的水力模型，所以还具有高效节能、运行平稳等优点，而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露、使用寿命长。

gdf立式不锈钢多级泵型号意义：

例如：80gdl(f)36-12x5

80-进出口直径(mm)

gdl-立式多级管道离心泵

12-单级扬程(m)

36-短支架联接式

gdf立式不锈钢多级泵运用领域：

它同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。由于采用优秀的水力模型，所以还具有高效节能、运行平稳等优点，而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露、使用寿命长。

品牌：keho型号：gd/gdf/gdl-50 材质：铸铁、不锈钢304/316/316l

驱动方式：电动 性能：抽清水 原理：离心泵

泵轴位置：边立式 叶轮数目：单级 扬程：50 (m)

吸程：5 (m) 转速：2800 电动功率：15000 (w)

工作温度：60-130 ( ) 进出口径：100 (mm) 流量：50 (m<sup>3</sup>/h)

消防稳压设备<http://www.kehofc.com/>增压稳压设备<http://www.kehofc.net/>刀型闸阀<http://www.kehofluid.com/>  
水力控制阀<http://www.kehov.com/>

本产品的品牌是chaodun，型号是GDF，材质是不锈钢，性能是变频，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是4，扬程是11.5 (m)，汽蚀余量是4 (m)，轴功率是0.37 (kW)，吸入口径是10 (mm)，排出口径是10 (mm)，结构原理是中开泵，规格是1-2