

优质ISW65-315 (I) B卧式管道离心泵

产品名称	优质ISW65-315 (I) B卧式管道离心泵
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ISW65-315 (I) B 材质:铸铁
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

isw系列管道离心泵产品概述：

工作条件:

1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

注意事项：

起运前准备1、试验电机转向是否正确，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，试验时间要短，以免使机械密封干磨损。2、打开排气阀使液体充满整个泵体，待满后关闭排气阀。3、检查各部位是否正常。4、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。5、高温型应先进行预热，升温速度50 /小时，以保证各部受热均匀。起运1、全开进口阀门。2、关闭吐出管路阀门。3、起运电机，观察泵运行是否正确。4、调节出口阀幅度以所需工况，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门幅度使泵在性能参数表所列的额定点上运转，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门幅度，测试泵的电机电流，使电机在额定电流下运行，否则将造成泵超负荷运行（即大电流运行）至使电机烧坏。调正好出口阀门开启大与小和管道工况有关。5、检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。6、检查电机、轴承处温升 70 。停车1、高温型先降温，降温速度 10 /分，把温度降低到80 以下，才能停车。2、关闭吐出管路阀门。3、停止电机。4、关闭进口阀门。5、如长期停车，应将泵内液体放尽。管道离心泵的维护

1、运行中的维护：（1）进口管道必须充满液体，禁止泵在汽蚀状态下长期运行。

（2）定时检查电机电流，不得超过电机额定电流。

（3）泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。2、机械密封维护：（1）机械密封润滑应清洁无固体颗粒。

（2）严禁机械密封在干磨情况下工作。

（3）起运前应先盘动泵（电机）几圈，以免突然起运造成石墨环断裂损坏。

（4）密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。

故障现象	故障原因	排除方法
1、水泵不出水	a、进出口阀门未打开，进出管路堵塞，流道叶轮堵塞。b、电机运行方向不对，电机缺相转速很慢。c、吸入管漏气。d、泵没灌满液体，泵腔内有空气。e、进口供水不足，吸程过高，底阀漏水。f、管路阻力过大，泵选型不当。	a、检查，去除堵塞物。b、调整电机方向，紧固电机接线。c、拧紧各密封面，排除漏气。d、灌满液体并打开排气阀，排尽空气。e、停机，检查、调整（并网自来水管或带吸程使用易出现此现象）。f、减少管路弯道，重新选泵。
2、水泵流量不足	a、先按1.原因检查。b、管道、泵流道叶轮部分堵塞，水垢陈积，阀门开度不足。c、电压偏低。d、叶轮磨损。	a、先按1.排除。b、去除堵塞物，重新调整阀门开度。c、稳压。d、更换叶轮。
3、功率过大	a、超过额定流量使用。b、吸程过高。c、泵轴承磨损。	a、调节流量，关小出口阀门。b、降低。c、更换轴承。
4、杂音振动	a、管路支撑不稳。b、液体混有气体。c、产生汽蚀。d、轴承损坏。e、电机超载发热运行。	a、稳固管路。b、提高吸入压力排气。c、降低真空度。d、更换轴承。e、调整按5。
5、电机发热	a、流量过大，超载运行。b、碰擦。c、电机轴承损坏。d、电压不足。	a、关小出口阀。b、检查排除。c、更换轴承。d、稳压。
6、水泵漏水	a、机械密封磨损。b、泵体有砂孔或破裂。c、密封面不平整。d、安	a、更换。b、焊补或更换。c、修整。d、紧固。

适用范围：

- 1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。
- 2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。
- 3、lswb卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。
- 4、lswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

全自动自吸增压泵

xheks60自吸泵

xh136家用全自动自吸泵

自动自吸供水泵

台湾九如v760家用豪华全

v180f自动排污泵

vn250全不锈钢铸件耐酸碱潜水泵

台湾九如v460ash豪华不锈钢全自动增压泵

304不锈钢立式多级泵

ms不锈钢卧式离心泵

m7n系列机械密封

mg1/mb1/109系列机械密封

m74-d系列双端面机械密封

1、买家购买三雨泵阀商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，为了让您及时收到商品，请买家购买前与三雨泵阀客服确认发货物流公司，每天17:30为当天发货截止时间。超过发货截止时间拍下的商品我们将第二天为您安排发货（如有急用客户请与三雨泵阀客服联系，我们将尽可能满足您的要求），周末无休。如果有缺货我们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期为您发货，还望多多谅解。

2、三雨泵阀所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示屏的原因，以及根据客户选择不同产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要产品详情可咨询客服人员，我们会为

望买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

3、本公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全性。但以防万一，请买家在快递到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，请立即拨打快递单上的联系的售后客服将第一时间给你解决。我们将负责调换，由此产生得费用，也由我们来承担。顾客在收到货时，若意，退货时买家须保证产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题引起的退换货运费，需由买家负责

1、本公司产品运输方式为：快递运输及零担物流运输，一次性购买量大且运输要求，我们可以为您联系整车以保证把货物安全及时运输到您的手中。

2、三雨泵阀与各大快递公司及各大大货运物流公司均有合作，根据不同地方的客户，不同的产品，我们会选择公司承运，如买家有要求的物流公司请及时联系我们，以便及时准确的出货。（提示：物流运输通常货到需要货，如需送货上门可以自行与物流公司协商送货事宜。到物流提货时，请务必带上收货人的身份证提货，以免的麻烦。）谢谢配合！

3、机械密封产品以及不超10kg的产品，我们一般采用快递方式发货。买家若有其他快递或者物流公司需求请客服。所有产品具体邮费咨询客服。

4、备注：部分快递公司默认周六周日送件地址为公司地址的，不进行派送，您可以留住宅地址或注明周末可延误您的收货时间，公司地址快递公司一般会安排在工作日派送。

联系人：刘立雨先生(经理)

电话：86 022 87882321

移动电话：13752090536

q q：394783183

本产品的品牌是上海，型号是ISW65-315 (I) B，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，扬程是100 (m)，吸程是6 (m)，转速是2900，电动功率是30KW (w)，工作温度是110 ()，进出口径是65 (mm)，流量是44.5 (m3/h)，电压是380V