

光电设备专用用无油真空泵GJ-AP-2000C/V

产品名称	光电设备专用用无油真空泵GJ-AP-2000C/V
公司名称	杭州南方顶麒机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GJ-AP-2000C/V 材质:铸铝
公司地址	拱墅区科园路10号(杭州南方机电市场一楼4028室)
联系电话	86598065 13867485426

产品详情

型号:gj- ap-2000v 无油微型真空泵

额定电压/频率: 220v/50hz,15uf(可按要求制作)

输入功率: 550w

最大空气流量: 12m³/h(200l/min)

最大真空度: -92kpa(-700mmhg)

噪音: 60db(a)

使用环境温度: 5-40

绝缘等级: b

冷态绝缘电阻(常态): 100m

耐电压强度: 1500v/50hz 1min无击穿

热保护器: 自动复位130 ± 5

重量: 9kg

安装尺寸: l203*w112mm(安装孔 7mm)

外形尺寸: l244*w128*h205mm

重新启动压力:0kpa

进排气孔螺纹规格:3/8-18pt管螺纹

无油泵结构特点:

1. 顶 盖：简易拆装和更换
2. 阀 板：质地结实耐用
3. 汽 缸：光滑坚硬，持久耐磨
4. 机 壳：铝合金压铸，美观轻巧
5. 活塞皮环：柔软耐磨，寿命长久
6. 连杆组件：精密组合，灵活运转
7. 冷却风扇：高效散热，降低马达温度
8. 风扇盖：防止杂物进入和人体伤害
9. 消音器：降低噪声，更安静
- 10.防震脚：固定减震

本产品的品牌是GJ，型号是GJ-AP-2000C/V，材质是铸铝，驱动方式是电动，用途是真空，原理是真空泵，功率是550w，极限压力是-92kpa（pa），外形尺寸是L244*W128*H205mm