

现货供应 医疗级TPV 美国塞拉尼斯 8281-65MED 医疗护理用品

产品名称	现货供应 医疗级TPV 美国塞拉尼斯 8281-65MED 医疗护理用品
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:8281-65MED 性能:医疗级 蒸汽灭菌 耐高压加热 生物相
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Santoprene

TPV 8281-65MED

制造商	塞拉尼斯公司
材料标识	>TPV<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型 挤出成型 吹塑成型
材料属性	医疗级
符合规定	RoHS USP Class VI

	低萃取物
	低吸水性
	耐臭氧
材料用途	辐射灭菌
比重	医用器械用品
	ASTM D792
	蒸汽灭菌
比重	耐高压加热
	ISO 1183
	生物相容
邵氏硬度A 15s 23 ° C	耐化学性
	ISO 868
	易着色
拉伸强度 垂直 23 ° C 应变	ASTM D412
拉伸强度 垂直 23 ° C 应变	ISO 37
拉伸强度 垂直 断裂 23 ° C	ASTM D412
拉伸强度 垂直 断裂 23 ° C	ISO 37
伸长率 垂直 断裂 23 ° C	ASTM D412
伸长率 垂直 断裂 23 ° C	ISO 37
压缩形变 23 ° C 168hr A型	ASTM D395
压缩形变 23 ° C 168hr A型	ISO 815
建议水分含量	0.080
一段温度	177~191

二段温度	179~193
三段温度	185~199
喷嘴温度	185~210
熔融温度	143~216
模具温度	24~52
注塑速度 背压	高速 0.345~0.689
保压长度	3.18~6.35
合模力	41~69
排气槽深度	0.025
建议回收比例	20
螺杆压缩比 螺杆长径比	2.0:1.0~2.5:1.0 16.0:1.0~20.0:1.0