

优质QBY-40 铸铁气动隔膜泵 价格可议

产品名称	优质QBY-40 铸铁气动隔膜泵 价格可议
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY-40 材质:铸铁
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

qby系列气动隔膜泵

qby系列气动隔膜泵产品概述：

qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wllidenpvmps、美国的mariowpumps相近。本厂目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm(1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm(2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。qby系列气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取得了满意的效果。

qby系列气动隔膜泵主要特点:

- 1、隔膜泵不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm²之间）;
- 4、隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介

质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠；6、隔膜泵可以浸没在介质中工作；7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；10、qby系列气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

qby系列气动隔膜泵主要用途 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 2、泵吸油漆、树胶、颜料。 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 6、泵吸各种乳剂和填料。 7、泵吸各种污水。 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11、各种橡胶浆。 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15、各种高温液体最高可耐150。 16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

qby系列气动隔膜泵技术参数

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	吸程(m)	最大允许能过颗粒直径(m)	最大供气压力(kbf/cm ²)	最大供气消耗量(m ³ /min)	材料			
								铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
qby-10	0~0.8	0~60	6	5	1	7	0.3				
qby-15	0~1	0~60	6	5	1	7	0.3				
qby-25	0~2.4	0~60	6	7	2.5	7	0.6				
qby-40	0~8	0~60	6	7	4.5	7	0.6				
qby-50	0~12	0~60	6	7	8	7	0.9				/
qby-65	0~16	0~60	6	7	8	7	0.9				/
qby-80	0~24	0~60	6	7	10	7	1.5				/
qby-100	0~30	0~60	6	7	10	7	1.5				/

注： - 有 / - 无

qby系列气动隔膜泵几种隔膜材料特性

隔膜品种	丁睛橡胶	氯丁橡胶	氟橡胶	聚四氟乙烯	食品橡胶
介质种类					
发烟硝酸	×	×			
浓硝酸	×	×			
浓硫酸	×	×			
浓盐酸	×				
浓磷酸	×				
浓醋酸	×	×	×		

浓氢氧化钠					
无水氨					
稀硝酸	×	×			
稀硫酸					
稀盐酸	×				
稀磷酸	×	×			
稀氢氧化钠					
氨水			×		
苯	×	×			
汽油					
石油		×			
四氯化碳					
二硫化碳			×		
乙醇					
丙酮	×		×		
甲酚	×				
乙醛	×	×			
乙苯	×	×			
丙烯晴			×		
丁醇					
丁二烯		×			
苯乙烯	×	×			
醋酸乙酯	×	×	×		
醚	×	×	×		

注：——寿命较长、——寿命一般、×——不可用，本表仅从耐腐蚀性考虑，因聚四氟乙烯弹性比橡胶差，故实际使用寿命因压力，泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。

qby系列气动隔膜泵订货须知：

- 1.qby系列气动隔膜泵产品名称与型号:
2. qby系列气动隔膜泵进出口径
3. qby系列气动隔膜泵的扬程（m）
4. qby系列气动隔膜泵的流量
5. qby系列气动隔膜泵的电机功率（kw）
6. qby系列气动隔膜泵的转速（r/min）
7. qby系列气动隔膜泵的电机电压（v）
8. qby系列气动隔膜泵的吸程（m）
9. qby系列气动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

全自动自吸增压泵
xheks60自吸泵

xh136家用全自动自吸泵
台湾九如v760家用豪华全自动自吸供水泵

v180f自动排污泵
vn250全不锈钢铸件耐酸碱潜水泵

台湾九如v460ash豪华不锈钢全自动增压泵 304不锈钢立式多级泵

ms不锈钢卧式离心泵
m7n机械密封

mg1/mb1/109系列机械密封
m74-d双端面机械密封

1、买家购买三雨泵阀商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，为了让您能及时收到商品，请买家购买前时与三雨泵阀客服确认发货物流公司，每天17：30为当天发货截止时间。超过发货截止时间拍下的商品我们将第二天为您安排发货（如有急用客户请与三雨泵阀客服联系，我们将尽可能满足您的要求），周末无休。如果有缺货我们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期为您发货，还望多多谅解。

2、三雨泵阀所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示屏的原因，以及根据客户选择不同产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要产品详情可咨询客服人员，我们会为望买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

3、本公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全性。但以防万一，请买家在快递到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，请立即拨打快递单上的联系的售后客服将第一时间给你解决。我们将负责调换，由此产生得费用，也由我们来承担。顾客在收到货时，若意，退货时买家须保证产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题引起的退换货运费，需由买家负责

1、本公司产品运输方式为：快递运输及零担物流运输，一次性购买量大且运输要求，我们可以为您联系整车运输，以保证把货物安全及时运输到您的手中。

2、三雨泵阀与各大快递公司及各大大货物流公司均有合作，根据不同地方的客户，不同的产品，我们会选择快递公司承运，如买家有要求的物流公司请及时联系我们，以便及时准确的出货。（提示：物流运输通常货到需要提货，如需送货上门可以自行与物流公司协商送货事宜。到物流提货时，请务必带上收货人的身份证提货，以免不必要的麻烦。）谢谢配合！

3、机械密封产品以及不超10kg的产品，我们一般采用快递方式发货。买家若有其他快递或者物流公司需求请咨询客服。所有产品具体邮费咨询客服。

4、备注：部分快递公司默认周六周日送件地址为公司地址的，不进行派送，您可以留住宅地址或注明周末可派送，延误您的收货时间，公司地址快递公司一般会安排在工作日派送。

联系人：刘立雨先生(经理)

电话：86 022 87882321

移动电话：13752090536

qq：394783183

本产品的品牌是上海，型号是QBY-40，材质是铸铁，用途是隔膜泵，性能是不阻塞，驱动方式是气动，空气消耗量是0.6，最大供气压力是7，允许颗粒值是4.5（mm），吸程是7（m），出口压力是6（Mpa），扬程是60（m），流量是8（m³/h），工作压力是咨询客服，功率是咨询客服，产地是上海