

PP06微型气动隔膜泵 新产品 新科技 高效率

产品名称	PP06微型气动隔膜泵 新产品 新科技 高效率
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY-K06 材质:工程塑料
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

1、隔膜泵与离心泵相比不需灌引水。吸程高达5-8m。扬程达84m。出口压力 8.4bar可以替代自吸泵的工况。2、气动隔膜泵流动宽敞，通过性能好。允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、qby-k气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在6~8bar之间)；4、qby-k隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，新型气动隔膜泵不会造成环境污染和危害人身安全；5、第三代隔膜泵不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；6、第三代隔膜泵可以浸没在介质中工作；7、第三代隔膜泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；8、第三代隔膜泵结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、第三代隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、第三代隔膜泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响，这是该泵最大特点。qby-k气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸排污泵、潜水排污泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

第三代隔膜泵性能

型号model	流量disc hagel/mi n	扬程h eadm	出口压力ex itpressurekgf /cm2	吸程s uckedl iftm	最大 允许 颗粒 直粒 max grain d	最大供气 压力maxpr essurekgf/c m2	最大空气消 耗量max airc onsumption m3/min	材料 materials			
								聚偏 氟乙 烯pv df	不锈钢1cr18 ni9ti	铸铁h t200	增强聚丙烯 enhancedpol ypropylene
qby- k10	27	70	7	3-6	1.6	7	0.17				
qby-	57	84	8.4	7.6	2.5	8.4	0.672				

k15											
qby-k25	157	84	8.4	8	4	8.4	1.7				
qby-k40	358	84	8.4	8	5	8.4	3.5				
qby-k50	587	84	8.4	8	6	8.4	4.9				
qby-k80	1060	84	8.4	8	9.4	8.4	9.1	/			/

本产品的品牌是冠丰，型号是QBY-K06，材质是工程塑料，用途是化工泵，性能是无泄露，驱动方式是气动，空气消耗量是0.252，最大供气压力是7，允许颗粒值是1.5mm（mm），吸程是2.5-4（m），出口压力是0.7（Mpa）