

# 火爆热卖格兰富水泵cm5-2A-R-A-E

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 火爆热卖格兰富水泵cm5-2A-R-A-E                |
| 公司名称 | 上海轩衢机电设备有限公司                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:cm5-2A-R-A-E<br>扬程:2 ( m ) |
| 公司地址 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J186室               |
| 联系电话 | 18616289843 15802197345              |

## 产品详情

品牌简介：

丹麦格兰富grundfos集团是一家具有六十多年专业泵类产品生产经验的国际性集团。拥有超过10000名雇员，年产8百万台水泵的格兰富公司是处于世界领先地位的水泵制造商之一。

产品说明：

我司提供格兰富cm 全系列水泵

型 号：cm5-2a-r-a-e变频供水泵功 率：670w材 质：不锈钢驱动

方式：电动流 量：6.5吨扬 程：39米管 径：32/25mm重 量：27kg液体

温度：0--+90度尺 寸：泵身長：470mm；泵宽：300mm；泵高：590mm适用范围：1、普通住宅

，居民小区，商住大楼的生活水，生饮水加压，高层住宅的楼顶加压2、宾馆酒店，私家花园别墅，桑拿

洗浴中心，spa水疗恒压供水3、工厂企业的生活用水，机台恒压供水，实验室用水简单操作：1．压力调

整：可在水泵的性能曲线范围内以触控方式上下按 键调整压力2．自动停机：内置pid恒压控制器，

系统不用水时持续20秒后可自动停机，停机后压力不会偏离设定值之

5%3．正常用水：系统压力低于设定压力之10%时水泵自行起动，维持恒压供水。4．其它保护：过载，过流，缺水，超负荷，高低电压保护等 安装环境1．0 - 45 切通讯情形良好，零度以下请切实做好水泵管路之保温。2．无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。3．无日光照射，高温及严重落尘的场所。4．无腐蚀、易燃性气体及液体之场所。5．无振动及无电磁杂讯干扰之场所。6．保养、检查容易之场所 安装注意事项?泵浦安装时注意避免异物进入泵浦或管道（如pvc胶水、生料带等以免使止回阀等部件卡

阻）?配线时，线径规格之选定请依照电工法规之规定，请确实接地以策安全。?本设备出厂前已试好转向，故输入电源rst并无相序分别，可任意连接使用。?接入电源前请确认电源是否与设备使用电源相符。

配管时应注意进水口建议安装弹性接头进出口管径，不能小于水泵进出口口径，配管可大

不可小。进出口安装阀门便于检修拆装，进口侧建议安装Y型过滤器避免水箱中的异物进入水泵。安装完毕完成进水后，请注意泵浦本体之排气。请保持隔膜式气压罐一定的空气压力，通常为设定压力的左右。综合说明：1、本系统可以搭载各大品牌的卧立式水泵，组合成完美的恒压供水系统。2、使用先进的台湾ic技术，强大灵活的本土化设计，已经推出了一系统成熟可靠的产品，3、控制技术已经久经考验，组合方式仍然力求完美。不锈钢水力部件，低噪音运行，高效，坚固的结构，有全不锈钢型号

本产品的品牌是格兰富，型号是cm5-2A-R-A-E，扬程是2（m），流量是2.5，转速是2900，功率是670（w），材质是铸铁，性能是变频，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，叶轮数目是单级，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，规格是DN25-DN32