

淬火实验炉热处理试验马弗炉

产品名称	淬火实验炉热处理试验马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	温度:1200度1400度1600度1700度1800度 名称:箱式电阻炉,高温电炉,实验室马弗炉,大型高温电炉 炉膛材质:进口氧化铝纤维、莫来石多晶纤维
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

淬火实验炉热处理试验马弗炉 1炉膛维护与清理，炉膛是高温马弗炉的核心区域，长时间使用后，炉膛内可能会出现积碳、残留物等现象；因此，应定期对炉膛进行清理和维护，使用专用工具和耐高温材料进行清理，避免对炉膛内壁造成损伤；同时，检查炉膛内是否有裂纹、变形等异常情况，及时修复或更换受损部件箱式烧结电阻炉的特性包括：高温度能力：可以达到 1200 度的高温，能够处理多种需要高温烧结的材料；均匀加热：箱式结构使炉内温度分布较为均匀，确保烧结效果一致；控温：可实现对温度的控制，满足严格的工艺要求；广泛适用性：适用于多种材料的烧结，如陶瓷、金属等；稳定性好：在高温下能保持较好的稳定性，保证烧结质量；操作简单：易于操作和控制，降低了对操作人员的技术要求；节能：电阻加热方式具有较高的能量利用率，节能效果好；炉膛空间大：可容纳较大体积的工件进行烧结；保护性能好：一般具备过温保护、漏电保护等安全装置；结构紧凑：占用空间相对较小，便于安装和放置；耐用性强：使用寿命长，减少设备更换成本；易于维护：保养和维修相对简单，降低了维护成本