

药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48

产品名称	药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48 公司-

采用智能控制风扇强制冷气循环系统，风道的设计，实现空气循环制冷，确保箱体内部温度均匀性；保证箱内无露无霜,用于储存生物制品、试剂、等。可用于
、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等。

福意联恒温箱，药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48，主要用于药品或者药物在2-8 20 25（低温-20）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立，以质量打造市场，以售后赢得客户。与药明康德、恒瑞医药、信达生物、百奥泰、诺华制药、杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、昆泰、精鼎医药、齐鲁制药、四川科伦等CRO公司或者药厂都有着长期的合作,您前来咨询.药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48 参数：

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	85W	220V	430 × 480 × 510mm	25KG
	FYL-YS-100L	85W	220V	480 × 490 × 840mm	31KG
	FYL-YS-138L	85W	220V	540 × 550 × 840mm	40KG
2-48 系列	FYL-YS-150L	100W	220V	595 × 570 × 865mm	47KG
	FYL-YS-280L	160W	220V	595 × 570 × 1445mm	73KG
	FYL-YS-430L	160w	220V	595 × 680 × 1805mm	105KG
	FYL-YS-230L	160w	220V	595 × 570 × 1215mm	68KG
	FYL-YS-310L	160w	220V	595 × 680 × 1315mm	78KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	360w	220V	1265 × 680 × 1823mm	238KG
	FYL-YS-1028L	360w	220V	1265 × 680 × 2115mm	268KG
0-100	FYL-YS-151L	120w	220V	595 × 565 × 860mm	64KG
	FYL-YS-281L	160w	220V	595 × 565 × 1440mm	99KG
	FYL-YS-431L	200w	220V	595 × 675 × 1795mm	129KG

药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48 产品说明：

人性化设计 大屏幕液晶显示，简单易懂，便于操作； 积极响应健康倡议，使用制冷剂（134a，）
，优良率，低能耗，令环境更健康； 使用三层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 内胆采用304镜面不锈钢，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调； 保证 采用压缩机，采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发qi,有效增大制冷面积，提高降温速度。 采用循环风机，配上*设计的风道结构，制造出良好的空气循环系统，有效保证箱内温度均匀性；

药品恒温箱FYL-YS-280L温度2-48 说明：

探索性试验的给药方案给药方案的选择是根据适应证特点，并结合前期研究结果，判断给药方法是否科学合理，充分数据优良。如在的探索性试验中， 期试验根据非临床结果，包括体外药代动力学/药效学、抗菌谱、抗菌活性、优良小抑菌浓度分布、杀菌模式、动物药代动力学、组织分布，以及健康人药代动力学作为临床剂量选择参考，比较不同给药方案对目标病原菌达到靶值的概率， 期试验在目标人群中建立药代动力学/药效学模型，比较不同给药方案组合的达标概率。

在我国，新药获得批准上市销售前，需要经过几个阶段，在完成了实验室和动物试验后，需进行新药ind申报，应用于人体试验，确定安全性和有效性。探索性临床试验相对于传统的I期临床试验来说所需要的临床前研究相对较少，可减少实验动物的数量。由于选取的受试者样本量较少，探索性试验减低了成本，试验环境的可获得性增加。然而由于探索性临床试验使用范围有限，并不是所有的药物都适合开展探索性临床试验研究，研究范围有待于进一步拓展。

产品介绍

- 1.采用压缩机制冷技术，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。
- 2.本冰箱为立式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;
- 3.可用于低温保存，低温测试实验等；适用于科研院所、血站、、防疫站及畜牧系统
- 4.微电脑温控，恒温范围-30~10，数显温度指示。
- 5.密封式压缩机，不含氟。
- 6.立式结构箱体，PU保温层，密封保温性能好。
- 7.多种保护装置：低电压保护装置，电路丝保护，自动电极方向保护装置。
- 8.发泡门体保温效果更好，更利于物品的保存
- 9.微电子温控器，温度可调可控。

服务承诺：

福意联本着“高，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的

原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备符合检测标准，我方提供的设备有相关或行业认证证书。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。