

单级铸铁防爆ISG/ISW卧式管道泵

产品名称	单级铸铁防爆ISG/ISW卧式管道泵
公司名称	河北臣明泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:65-315 (I) A 材质:铸铁
公司地址	河北安国市路景工业园区
联系电话	86-03123429115/3422666/3148666 15933457999

产品详情

温馨提示：

产品图片及价格仅供参考，详情请旺旺在线咨询！

管道泵是单吸单级离心泵的一种，属立式结构，因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，仿似一段管道，可安装在管道的任何位置故取名为管道泵（又名增压泵）。

结构特点：为单吸单级离心泵，进出口相同并在同一直线上，和轴中心线成直交，为立式泵。

离心泵的工作原理

离心泵的工作原理是：离心泵所以能把水送出去是由于离心力的作用。水泵在工作前，泵体和进水管必须罐满水形成真空状态，当叶轮快速转动时，叶片促使水很快旋转，旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去，泵内的水被抛出后，叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力（或水压）的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已，就可以实现连续抽水。在此值得一提的是：离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后，方可启动，否则将造成泵体发热，震动，出水量减少，对水泵造成损坏（简称“气蚀”）造成设备事故！

离心泵的种类很多，分类方法常见的有以下几种方式

1按叶轮吸入方式分：单吸式离心泵 双吸式离心泵。

2按叶轮数目分：单级离心泵 多级离心泵。

3按叶轮结构分：敞开式叶轮离心泵 半开式叶轮离心泵 封闭式叶轮离心泵。

4按工作压力分：低压离心泵 中压离心泵 高压离心泵 立式离心泵。

管道泵使用的五大要点：

1、试车工作：检查连接件是否松动；用手盘动联轴器使转子转数圈，看机组转动是否灵活，是否有响声和轻重不匀的感觉，以判断泵内有否异物或轴是否弯曲，密封件安装正不正等；检查密封腔内的清洁20号润滑油是否加注1/2腔内空间；泵机组表面是否干净；机组转向空载测试。

2、手动启动：灌泵（第一次），稍开出口阀，启动电机，压力上升并确认为泵组运转平稳时渐开出口阀至工况要求。

3、运行检查：泵在工频（变频）正常运行时，应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。

4、正常停车：关闭排出阀，使泵轻载，停转电机。

5、紧急停车状况：

泵电机工作电流表指示异常（过分偏大或变得很少）；泵系统发出不正常的响声。

泵进口真空压力表、出口压力表指示异常，泵体震动较大并发出异声，性能严重下降。

泵电机产生异味、轴封处漏出航空油料、轴承温度超过75度等。

我公司创建于1999年，位于有河北省路景工业区.是华北工业水泵主要生产厂家之一.集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主营：多级泵及配件、管道泵、热水泵、排污泵、化工泵、渣浆泵、耐腐蚀、不锈钢泵、管道泵、化工泵、纸浆泵、离心泵、清水泵、液下泵、污水泵等20个系列64个品种1100多个规格型号的各类水泵。公司目前拥有员工100余人，高级技术人才10名，拥有完善的售后服务网络.我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临河北臣明泵业有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是CHENMING/臣明，型号是65-315（I）A，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是防爆，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，扬程是112.6（m），吸程是3（m），转速是2900，电动功率是30K（w），工作温度是80（ ），进出口径是50（mm），流量是32.5（m³/h），电压是220，规格是65-40-315,80-65-125,80-65-160,80-50-200,80-50-250,80-50-315,100-80-125,100-80-160,100-65-200，是否提供加工定制是是