

移动式柴油机泵 自吸式柴油机泵 拖车式柴油机泵

产品名称	移动式柴油机泵 自吸式柴油机泵 拖车式柴油机泵
公司名称	青岛巨泵机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZWC50-20-35 压力:0.35 (Mpa)
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 市北区鞍山路164号23户
联系电话	86 0532 85151333 15898831808

产品详情

【zwc型柴油机式自吸排污泵】产品概述

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂

质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。【zwc型柴油机式自吸排污泵】详细介绍zwc型柴油机式自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵 环境温度 45 ，介质温度 60 。

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵 介质ph值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵 介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

【zwc型柴油机式自吸排污泵】性能参数

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	效率(%)	汽蚀余量(%)

zwc25-8-15	8	15	2.2	45	2.0
zwc32-5-20	5	20	2.2	45	2.5
zwc32-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc32-9-30	9	30	3	48	2.5
zwc40-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc40-20-15	20	15	2.2	45	2.5
zwc40-15-30	15	30	3	48	2.5
zwc50-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc50-20-12	20	12	2.2	45	2.5
zwc50-15-30	15	30	3	48	2.5
zwc50-20-35	20	35	5.5	48	2.5
zwc65-30-18	30	18	4	45	2.5
zwc65-25-30	25	30	5.5	50	3.0
zwc65-25-40	25	40	7.5	50	3.0
zwc65-40-25	40	25	7.5	50	3.0
zwc65-65-25	65	25	7.5	52	3.0
zwc80-40-16	40	16	4	50	3.0
zwc80-40-25	40	25	7.5	50	3.0
zwc80-25-40	25	40	7.5	50	3.0
zwc80-65-25	65	25	7.5	52	3.0
zwc80-80-35	80	35	15	45	3.0
zwc80-40-50	40	50	18.5	50	3.0
zwc80-50-60	50	60	22	55	3.0
zwc100-100-15	100	15	7.5	50	4.0
zwc100-80-20	80	20	7.5	53	4.0
zwc100-100-20	100	20	11	53	4.0
zwc100-100-30	100	30	22	53	4.0
zwc100-80-45	80	45	30	55	4.0
zwc100-80-60	80	60	37	53	4.0
zwc100-80-80	80	80	45	50	4.0
zwc125-120-20	120	20	15	55	4.5
zwc150-180-14	180	14	15	60	5.0
zwc150-180-20	180	20	22	60	5.0
zwc150-180-30	180	30	37	65	5.0
zwc150-180-38	180	38	55	45	5.0
zwc200-280-14	280	14	22	65	5.0
zwc200-280-20	280	20	37	62	5.0
zwc200-300-25	300	25	45	59	5.0
zwc200-280-28	280	28	55	55	4.8
zwc250-420-20	420	20	55	61	6.0
zwc300-800-14	800	14	55	65	6.0

青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺

产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验，不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的统一（保修2年）。用户在产品说明书规定的正常操作条件下，我公司将负责保质期内产品质量完好。

如用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。

感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站，如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:0532=8508 8565 18669755857 15898831808,我们将竭诚为您提供优质的服务。

公司长期合作的物流公司：德邦物流、华宇速递、嘉急物流、申通快递、中通快递、顺丰速运等。

“专业品质更值得信赖”！

本产品的品牌是青巨，型号是ZWC50-20-35，压力是0.35（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是汽动，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动，用途是管道泵,化工泵,空调泵,排污泵,污水泵,消防泵,杂质泵,增压泵，流量是20（m³/h），扬程是35（m），叶轮数目是1，工作压力是0.35mpa，规格是ZWC50-20-35