

台达N-2K风电厂标机台达UPS电源2KVA

产品名称	台达N-2K风电厂标机台达UPS电源2KVA
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:N-2K 功能:稳压逆变
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

台达UPS电源N-2K2KVA风电厂标机参数一个好的安装位置非常重要，放置UPS的地方必须具备良好的通风效果，要远离水、可燃性气体和腐蚀剂，环境温度保持在0~40 C之间，若是在低温下拆装使用，可能会有水演凝结现象每2、隔板的作用是隔离正、负极板，防止短路，可称为“第三电极”

TG1000/500

若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。

4.1、蓄电池计算方法:

1、定期检查

UPS电源在秉承绿色节能的技术理念下，如何满足用户远程操作UPS电源也是UPS电源永恒的话题，远程监控涵盖了用户对于UPS不间断电源的实时电流电压运行状态的了解，并且对于附属设备也有着对应的监控数据，以满足UPS安全的运行。

优良的品质、**的性能受到用户的***赞誉，高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利变桨系统作为大型风电机组控制系统的核心部分之一，对机组安全、稳定、的运行具有十分重要的作用5胶体蓄电池气阀周围有白色体时气阀漏液了因为胶体蓄电池在胶体形成的过程中需要失水，气体夹杂酸气遇到水汽形成的硫酸晶体，属于正常现象用布惊拭即可。

值得一提的是，这面大屏幕拼接墙采用了LW-5580系列前维护单元，可快速实现整套大屏幕达到极高

的拼接平整度；特别设计的高精度前出式支持结构，保证面板进退时的拼缝精度；显示墙可从正面进行维护，可完全靠墙安装，有效节省了对调度中心空间的占用率；并根据场地环境及佳视觉区域的jingque计算，采用2度夹角弧度拼接，既在有限的空间安装更大面积的拼接显示屏，更提供了大屏幕系统的佳视觉效果。

台达N-2K风电厂标机台达UPS电源2KVA