

SBY型手动隔膜泵（铸铁）

产品名称	SBY型手动隔膜泵（铸铁）
公司名称	上海巨神泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SBY-10 材质:铸铁
公司地址	青云路555号2号楼313 - 2室
联系电话	021-56558384

产品详情

上海巨神泵业，品质保证

产品概述：

手动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得了突破性的进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种形式的泵，取代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金、船舶等行业，本公司目前生产的隔膜泵分为qby气动式、dby电动式和sby手动式，产品设计均参考美国abel公司样机。sby手动隔膜泵和dby电动隔膜泵适用于低压，即出 压力 3kgf/cm²的场合，qby气动隔膜泵适用于出 压力 5kgf/cm²的场合。

性能简介:

sby手动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

- 1、不需灌引水，吸程3m，扬程30m，出 压力 3kgf/cm²；
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 3、扬程、流量可通过手摇速度实现无级调节；
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 6、使用方便、工作可靠、开停只需简单地摇动和停止摇动手轮，即使由于意外情况而长时间无介质运行

或突然停机，泵也不会因此而损坏；

7、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；

8、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；

9、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。

主要用途：

1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。2、各种强酸、强碱、强腐蚀性液体。3、可输送较高温度的介质150。4、作为各种压滤机前级送压装置。5、热水回收及循环。6、油罐车、油库、油品装卸。7、泵吸泡菜、果酱、土豆泥、巧克力等。8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。

9、各种瓷器釉浆、水泥灌浆、灰浆、泥浆。10、各种橡胶、浆乳胶、有机溶剂、填料。11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。

14、各种特殊介质的吸送。

sby型手动隔膜泵性能参数表：

型号	流量m ³ /h	吸程m	扬程m	最大允许颗粒直径mm	出口压力mpa	使用温度		
						铸铁	铝合金	不锈钢
sby-10	0.5	3	30	1	0.3	90	80	150
sby-15	0.75	3	30	1	0.3	90	80	150
sby-25	3.5	3	30	2.5	0.3	90	80	150
sby-40	4.5	3	30	4.5	0.3	90	80	150
sby-50	6.5	3	30	8	0.3	90	80	150
sby-65	8	3	30	8	0.3	90	80	150
sby-80	16	3	30	10	0.3	90	80	150
sby-100	20	3	30	10	0.3	90	80	150

备注：泵壳材质分别有:铸铁，铝合金，不锈钢。

铸铁和铝合金泵原配膜片,球,球座为丁晴橡胶。

不锈钢原配膜片,球,球座为氯丁橡胶。

隔膜泵根据不同液体介质分别采用的隔膜为：丁晴、氯丁、聚四氟乙烯、f46。

隔膜片材质的用途：1、丁晴橡胶材质：耐气油、机油及中弱性腐蚀液体。

2、氯丁橡胶材质：耐各各酸性，碱性液体。

3、聚四氟乙烯和f46：耐强酸、强碱及各种有机溶剂。

密封座分为丁晴、氯丁、聚四氟乙烯。

密封球分为丁晴、氯丁、聚四氟乙烯。

以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

注：因产品批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详请可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的品牌是巨宏（JUHONG），型号是SBY-10，材质是铸铁，用途是化工泵,污水泵,杂质泵,油泵，性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,无泄露，驱动方式是手动，允许颗粒值是1（mm），出口压力是0.3（Mpa），扬程是30（m），流量是0.5（m³/h），产地是上海，规格是SBY-10