

高压防爆油泵 鸿海是首选 专家的讲解 技术有保障

产品名称	高压防爆油泵 鸿海是首选 专家的讲解 技术有保障
公司名称	泊头市鸿海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2CY 材质:铸铁
公司地址	河北省泊头市岔道口街
联系电话	86-03178296494 18233693143

产品详情

2cy高压防爆油泵

2cy高压防爆油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

2cy高压防爆油泵

2cy高压防爆油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

2cy高压防爆油泵作为另一个主要用途:在沥青搅拌厂用于重油喷射泵,已配置了大批的沥青搅拌厂,得

到用户普遍好评。

2cy高压防爆油泵应用范围

在输油系统中可用作传输，增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

2cy高压防爆油泵结构特点

2cy高压防爆油泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。

泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

性能参数表：

型号	流量q		转速nr/ min	排出压力pmp 型号	必需汽蚀 余量)rm	效率 %	电动机	
	m3/h	l/min					功率kw	
2cy-1.08 /2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	y100l1-4
2cy-2.1/ 2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	y100l2-4
2cy-3/2. 5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4	y112m-4
2cy-4.2/ 2.5	4.2	70	1440	2.5	9.5	59	5.5	y132s-4
2cy-7.5/ 2.5	7.5	125	1440	2.5	9.5	63	7.5	y132m-4
2cy-12/2 .5	12	200	1460	2.5	9.5	63	15	y160l-4

供应商:泊头市巨兴工业齿轮泵厂

产地:泊头市红旗南路巨兴工业泵厂

电话：0317-8296494 8300979

0317-8296495 8290769

本文源于<http://www.btjxby.com>

本产品的品牌是鸿海，型号是2CY，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是防爆，流量是1.08，扬程是250（m），汽蚀余量是9.5（m），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是2CY