

# 无堵塞排污泵,卧式自吸排污泵,上海排污泵

产品名称	无堵塞排污泵,卧式自吸排污泵,上海排污泵
公司名称	上海浦浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZW32-10-20 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢164室
联系电话	021-31261555 13817267807

## 产品详情

无堵塞排污泵,卧式自吸排污泵,上海排污泵厂家特点:

zw自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过zw系列自吸泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般清水泵那样不需要安装底阀和灌排水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。zw自吸排污泵于国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

无堵塞排污泵,卧式自吸排污泵,上海排污泵厂家应用范围:

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

无堵塞排污泵,卧式自吸排污泵,上海排污泵厂家使用:1、使用前,应检查自吸排污泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。2、拧开自吸排污泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在zw系列自吸排污泵储液不足的情况下启动运转,否则zw系列自吸排污泵不能正常工作,且易损坏机械密封。3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。启动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种压力控制范围表),避免在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使zw系列自吸排污泵产生汽

蚀，影响正常运转，使强烈振动和发出噪声。4、运转过程中，应经常检查和电动机的温升情况，如发现噪声和其他不正常声音时，应停机检查，排除故障后方可再运行。5、停机时，应先要关闭出口流量控制阀，然后再停机，以免因虹吸作用导致体内储液量的不足。6、定期进行加油、维护，如长期停止使用应将拆卸清洗上油，妥善保存。

本产品的品牌是浦浪，型号是ZW32-10-20，材质是不锈钢，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是自吸式，排出口径是32（mm），扬程是20（m），转速是2900（r/m），功率是2.2（w），效率是45%，流量是10（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1