

SB-4铝合金电动抽液泵、插桶泵、电动插桶泵

产品名称	SB-4铝合金电动抽液泵、插桶泵、电动插桶泵
公司名称	上海路涛泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SB-4 材质:铝合金
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-368
联系电话	15221609386

产品详情

ybyb-40防爆电动油桶泵工作条件

环境空气温度：-20~40

电压频率：220v 50hz

电机功率：120w

流量：40升/分

如：输送饮料、低腐蚀性的水等，请选用整体不锈钢油桶泵。ybyb-40油桶泵，由ybyb6312隔爆型油桶电泵电容运转异步电动机带动。泵通过泵座与电机连接，电机轴与泵轴是用弹性轴器联接。泵轴两端由轴承支撑，上端轴承座内设有骨架式密封，可防止液体进入电机部分，叶轮从泵的吸入口看为逆时针方向旋转。

ybyb-40手提式防爆电动油桶泵使用说明

1、电动机的使用，详见《ybyb6312隔爆型油桶泵电容运转异步电动机产品使用维护说明书》。2、油桶泵使用前应接通电源并扭转电机开关，检查电泵运转是否正常，叶轮旋转方向是否正确。3、油桶泵应轻轻插入和抽出油桶，避免泵体与油桶出油口边之间激烈摩擦。4、转动电机开关待泵启动后，应检查流量和扬程是否正常，并检查电机运转和温升情况。5、抽完一桶油后应马上停机，如电泵较长时间不工作时应将电流断开，油桶泵切忌干运转。

ybyb-40手提式防爆电动油桶泵维护修理

1、油桶泵应定期检查清理，外壳不得堆积灰尘和污物。2、油桶泵一般在运行5000小时左右应清洗一次轴承，并加zl3锤荃润滑酯，用量为轴承空腔的1/2左右。当轴承寿命终了时应及时更换，上端轴承规格为

80018，上端为101。3、如需要换叶轮时，必须调整好叶轮与泵嘴，叶轮上泵体之间的间隙。

ybyb-40手提式防爆电动油桶泵技术参数：

扬程：2.5米 配用电机：防爆电机 功率：120w/220v
流量：35-40升/分 泵体材质：铝合金/不锈钢

ybyb-40手提式防爆电动油桶泵：性能参数

产品型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 kw	进口 mm	出口 mm	泵管
ybyb-40	2.4	2.5	2900	0.12	50	20	铝合
ybyb-40p	2.4	2.5	2900	0.12	50	20	不锈
ybyb-60	3.6	5	2900	0.18	50	20	铝合
ybyb-60p	3.6	5	2900	0.18	50	20	不锈

本产品的品牌是上海路涛，型号是SB-4，材质是铝合金，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，流量是9，扬程是10（m），汽蚀余量是2（m），吸入口径是50（mm），排出口径是25（mm）