

微型齿轮泵 WCB手提微型齿轮泵 WCB齿轮泵

产品名称	微型齿轮泵 WCB手提微型齿轮泵 WCB齿轮泵
公司名称	泊头市德昌齿轮油泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WCB 材质:铝合金
公司地址	沧州河北省泊头市104国道付庄开发区
联系电话	86-03178282310 13832784260

产品详情

wcb手提微型齿轮泵

时间:2012-07-02 08:11来源:德昌泵业 作者:德昌泵业 点击: 171次

wcb齿轮泵优点： 保养方便 性能可靠 使用寿命长 外观简洁 结构先进合理 国际标准
输送液体不可含固体颗粒 输送温度不高于70 wcb齿轮泵产品介绍

wcb齿轮油泵（普通型、不锈钢型）：

wcb型齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵，最适用于无动力电源的出售

wcb齿轮泵优点：

- 保养方便 · 性能可靠 · 使用寿命长 · 外观简洁 · 结构先进合理 · 国际标准 · 输送液体不可含固体颗粒
- 输送温度不高于70

wcb齿轮泵产品介绍

wcb齿轮油泵（普通型、不锈钢型）：wcb型齿轮油泵属于低压力微型手提式节能输油泵，最适用于无动力电源的出售单位油桶轴油，也适用于炼油厂、电厂、电站、变电所（室）及油库输油。稀油润滑系统的稀油转运。如：输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的水等，请选用整体不锈钢齿轮泵，本厂均有生产。

wcb齿轮泵性能参数

型号	流量	压力	真空度	进出口径	额定功率	转速
	l/min	mpa	-mpa	mm	kw	r/min
wcb-30	30	0.3	0.05	16	0.37	2800
wcb-50	50	0.3	0.05	16	0.55	2800
wcb-75	75	0.3	0.05	25	0.75	2800

wcb齿轮泵使用与维护

使用与维护

一、本系列齿轮油泵的润滑是靠输送料进行的，输送的油料保证清洁，若夹杂物吸入泵内对使用寿命有严重影响，甚至卡阻油泵不能工作。

二、在油泵未开动前的准备

- 1；检查各紧固件转动灵活，有无卡阻现象。
- 2；检查油泵是否转动。
- 3；电源部分是否正常。
- 4；进出油管接头是否扎紧，吸油高度、扬程是否超过规定要求。
- 5；进油管插入油桶时，管口不得高于油面，防止空气进入。

三、油泵工作时的维护

- 1；检查油泵各部位是否有发热情况。
- 2；当发现油泵有不正常噪音或发热过高等故障时，应立即停止油泵工作，并排除故障。
- 3；注意油封处是否有漏油现象、如有漏油应查油封是否磨损，或弹簧是否过松。
- 4：经常保持油泵及工作场地清洁。

四、故障及排除方法

- 1、吸入高度超过最大吸上真空或排油量少
- 2、吸油管内漏入空气，应使接合处密合，清除漏气现象。
- 3、旋转方向不对，应使主轴按标牌所示方向旋转
- 4、吸油管路堵塞，或其它故障应进行检查
- 5、吸油管路内阻力太大，应将阀门打开，降低排除压力。
- 6、吸油管内阻力过大，应缩回吸油接管，或加大吸油管直径。
- 7、吸油管下端未全部深浸液体中，应检查并纠正。

8、排送的油料温度低，是粒度增大。或油料本身的粒度过大，应预热或降低排除压

本产品的品牌是德昌，型号是WCB，材质是铝合金，原理是齿轮泵，用途是流程泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是3 (m³/h)，转速是2900，排出压力是0.6 (Mpa)，效率是50 (%)，必需汽蚀余量是7 (m)，适用范围是润滑油