

VA8,AC,NULL,AC,TF小流量气动泵

产品名称	VA8,AC,NULL,AC,TF小流量气动泵
公司名称	上海通略环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:VA8,AC,NULL,AC,TF 材质:铝合金
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢493室
联系电话	13621825662 13817866233

产品详情

va8典型应用例：都市水处理系统 废水处理厂 油墨 印刷电路板制程 灌溉系统 电镀/抛光 洗车剂 洗衣药剂 投药

技术资料

最大液体工作压力：100 psi

气体入口尺寸：1/4 npt (f) 1/4 bsp (f) 0.7 mpa (7 bar)

液体入口尺寸：1/4 npt (f) 1/4 bsp (f) 最大/最小空压：100 psi/20 psi

液体出口尺寸：1/4 npt (f) 1/4 bsp (f) 0.7 mpa (7 bar)

排气孔尺寸：1/4 npt (f) 1/4 bsp (f) 0.14 mpa (1.4 bar) 重量 最大流量：5 gpm (18.9 lpm)
polypropylene泵浦 2.0 lb (0.9 kg) 最高泵浦速度：(干) 每分钟320转 acetal泵浦 2.5 lb (0.9 kg)

(湿) 每分钟250转 kynar?泵浦 2.8 lb (0.9 kg) 每冲程流量：0.006 gal (23 cc)

接液部零件(外壳,膜片,逆止阀) 每循环流量：0.012 gal (46 cc) polypropylene泵浦:

最大自吸能力(干)：8-10 ft 含玻璃纤维的polypropylene, teflon? (2.5-3 m) polypropylene最大容许颗粒：

0.06 in (1.5 mm) acetal泵浦:最高操作温度：180?h (82) 含sst纤维的acetal, teflon?,

acetal最大空气耗损量：9.0 scfm kynar?泵浦0.252 m3/min kynar?,teflon?,kynar?

verder气动隔膜泵市场优势：

1.安装简便，操作方便，维修方便；

2.泵体使用螺栓固定保障安全操作；

- 3.对装的孔采用曲面设计，保障泵在震动中稳定运行；
- 4.可以在顶盖上安装，也可以在桶上安装，或墙壁上安装；
- 5.大多数情况下都能够潜水使用；
- 6.装配适应性强；
- 7.针对不同介质的性质分别有多种材质可供选择，且寿命长；
- 8.压缩空气驱动，使用能够更加方便，多种安装方式，且避免印电气造成的危险；
- 9.可按要求远距离放置，保障安全；
- 10.可泵送如：涂料，溶剂，高黏度密封剂，胶合剂，墨汁，酸液等介质；
- 11.无密封，防泄漏的设计有效防止液体流失和漫溢；
- 12.即便在潮湿环境里,不锈钢的膜片轴和气阀的设计寿命更长,抗腐蚀性更强;
- 13.有效减少或杜绝人工倾倒和输送液体;
- 14.减少危险液体溢出的风险,改善操作者的工作条件 and 环境;
- 15.更加方便地服务于工厂内的多处输送点;
- 16.干转对泵没有损害;
- 17.气阀无需润滑.

本产品的品牌是氟尔德，型号是VA8,AC,NULL,AC,TF，材质是铝合金，用途是化工泵，性能是耐腐蚀,耐磨，驱动方式是气动，空气消耗量是9.0SCFM，最大供气压力是100PSI，允许颗粒值是1.5（mm），吸程是2.5（m），出口压力是0.7（Mpa），扬程是30（m），流量是1.08（m³/h），工作压力是7BAR，产地是德国