## 车间地面变形缝构造做法

产品名称	车间地面变形缝构造做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	100.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

变形缝也叫沉降缝、伸缩缝、抗震缝(防震缝),习惯的叫法是变形缝,所以我们把这些产品总称建筑用变形缝!常用的金属材料是经过抗氧化处理后的铝合金材料,也有设计要求的不锈钢、涂锌钢板、热缩性橡胶材料。建筑变形缝装置按照使用部位分为四个类别:楼地面变形缝、内墙、顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝。按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:平面型和转角型;按照构造特征分为六种类型:金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型。变形缝装置适应缝宽为50mm-500mm,可根据现场定做加工!

建筑变形缝出现的位置 建筑变形缝一般处于两种地方,一种是我们常见的楼面变形缝,它是在设置的过程中从一栋楼直接切下,产生的很多的地面变形缝,另一种是地面变形缝,是由于室外或是车间等地面的变形缝,也可以统称为地坪变形缝。 建筑地面设置变形缝的做法 其实地面变形缝和外墙的变形缝一样,是一种以楼面和地平面为位置变动的装置,是为了避免外部的温度变化对建筑本身结构造成的破坏而设置的,尤其是在地形相对比较敏感的部位,需要将整个部位进行切断,切断后设置成为独立的单元,根据地形变化产生的受力,可以设置成为不同规格的变形缝,目前我们普遍使用的变形缝范围金属盖板型、称重型、单列嵌平型和抗震性的变形缝,来实现建筑本身对于变形缝的需要。