

J13W针型阀 不锈钢针型阀 高压针型阀

产品名称	J13W针型阀 不锈钢针型阀 高压针型阀
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:螺纹 工作温度:常温 ()
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

产品详情

一、产品[针型阀]的详细资料：

产品型号：j13w型

产品名称：针型阀

二、主要性能规范：

型号 type	公称压力pn mpa	试验压力ps(mpa)_test pressure			工作压力(mpa)) working pressure	工作温度(oc) working temp
		壳体 shell	密封(液)seal	密封(气)seal		
j13w-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	p 540oc c 425 oc
j13w-40	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0	
j13w-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	
j13w-320	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	

三、j13w型针型阀主要外形及连接尺寸：

型号 type	管螺纹g pipe worm	尺寸 dimension				
		do	l	h	h1	d

6	1/4	60	58	90	100	4
10	3/8	60	60	90	100	5
15	1/2	65	64	90	105	6
20	3/4	80	78	105	122	8
25	1	100	90	120	135	10
32	1 1/4	120	120	180	195	15
40	1 1/2	140	140	200	220	18

订货须知：一、 j13w型针型阀产品名称与型号 j13w型针型阀口径 j13w型针型阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定宣一公司的j13w型针型阀型号，请按j13w型针型阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的明精阀门专家为您审核把关。

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是J13W，品牌是宣一，试验压力是24.0（MPa），公称通径是6（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是手轮，用途是截止，适用介质是水，类型(通道位置)是直通式，规格是J13W-16 0PDN6