

# Z73H-10C浆闸阀 气动刀型闸阀 DN150

产品名称	Z73H-10C浆闸阀 气动刀型闸阀 DN150
公司名称	永嘉县世通阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PZ673H-10C 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县江北街道珠岙村
联系电话	18969735775 18958950060

## 产品详情

### 气动刀形闸阀pz673h-10c

#### pz673h气动暗杆刀型闸阀

此刀形闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。

注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。设计制造 design and manufacture:jb/t8691-1998结构长度 structural length: gb/t15188.2-94法兰连接 flange connection:

gb/t9113.1-2000 jb/t79-94试验与验收 testing and acceptance:

gb/t13927-92pz673h气动暗杆刀型闸阀主要零部件材质 key parts material

阀体、上盖valve body, upper cap	碳钢、不锈钢carbon steel, stainless steel
阀板valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆stem	不锈钢stainless steel
密封圈seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金rubber, ptfе, stainless steel, h

#### pz673h气动暗杆刀型闸阀主要性能规范 key performance indicators

公称压力nominal pressure	pn
----------------------	----

壳体试验casing test	1.5xpn
密封试验leak test	1.1xpn
工作温度operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 rubber 80 ptfe 180 , hard sealing 425
适用介质working medium	纸浆、污水、煤气等paper pulp, sewage, coal slurry

pz673h气动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸mm

公称压力nominal pressure ( mpa )	公称通径nominal through diameter ( mm )	l	d	d1	d2	h	n-m	d0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-m20	280
	200	80	335	295	265	540	8-m20	360
	250	85	390	350	320	630	12-m20	360
	300	100	440	400	368	480	12-m20	400
	350	100	500	460	428	885	16-m20	400
	400	110	565	515	782	990	16-m22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-m22	530
	500	130	670	620	585	1200	20-m22	530
	600	140	780	725	685	1450	20-m27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-m27	600
	800	190	1010	950	905	2000	24-m30	680
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-m30	680
	1000		1220	1160	1150	2780	28-m33	配电动elect optional
	1200		1450	1380	1325	3360	32-m36	
	1400		1675	1590	1525	3920	36-m39	
1600		1915	1820	1750	4480	40-m45		

本产品的品牌是世通阀门，型号是PZ673H-10C，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是DN50-1000（mm），适用介质是浆液，粉体，颗粒等，材质是碳钢，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是调节，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500