

不锈钢对夹圆片式旋启式止回阀H74W-16P

产品名称	不锈钢对夹圆片式旋启式止回阀H74W-16P
公司名称	天津市一五阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一五 型号:H74W-16P
公司地址	天津市东丽区津滨大道与天山南路交口万新招商中心大楼4楼419-8室
联系电话	15902222373

产品详情

不锈钢对夹圆片式旋启式止回阀 不锈钢止回阀 对夹式止回阀 圆片式止回阀 对夹圆片式止回阀
对夹旋启式止回阀 不锈钢对夹止回阀 不锈钢圆片式止回阀 不锈钢旋启式止回阀 软密封止回阀
硬密封止回阀 软密封对夹圆片式止回阀 硬密封对夹圆片式止回阀 h74w-16p h74w-25p

h74w-40p对夹式薄型止回阀概述：公司生产的h74型对夹圆片式止回阀，是一种超薄形止回阀，它具有结构简单，外形美观、重量轻，安装方便等优点。该阀主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。对夹式薄型止回阀主要技术参数：工作压力:1.6mpa工作温度:t 400 适用介质:油、水、酸碱等液体

公称通径dn(mm)	d	l		pn1.0	pn1.6
		i型	ii型		
50	25	15	22	109	109
65	38	15	22	129	129
80	46	15	22	144	144
100	72	15	24	164	164
125	95	16	26	194	194
150	114	19	29	221	221
200	140	29	43	275	275
250	188	29	43	330	331
300	216	38	50	380	386
350	263	41	52	440	446
400	305	51	62	491	498
450	356	51	62	541	558
500	406	65	80	596	620
600	482	70	90	698	737

本产品的加工定制是否，品牌是一五，型号是H74W-16P，种类是对夹式，材质是不锈钢，连接形式是对

夹，结构形式是旋启式，公称通径是DN50-DN600（mm），适用介质是水，形态是旋转式，压力环境是低压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式