

304不锈钢升降式止回阀/H41W法兰止回阀不锈钢卧式止回阀

产品名称	304不锈钢升降式止回阀/H41W法兰止回阀不锈钢卧式止回阀
公司名称	广州富冠阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿翔阀业 型号:H41W-16P
公司地址	广州市天河区荔苑路3号三楼A346房
联系电话	暂无

产品详情

厂家供应304不锈钢升降式止回阀/h41w法兰止回阀不锈钢卧式止回阀

不锈钢止回阀

产品介绍：

回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

止回阀适用于公称压力pn1.0mpa~42.0mpa、class150-2500；公称通径dn15~1200mm、nps1/2~48；工作温度-196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

结构特点

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小

- 4、水平或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
- 8、整体结构、简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、可靠性高

（一）维护与保养

1该阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

2存放及运输时启闭件应处于关闭装置，同时应做好以下工作：

a 阀瓣应固定于开启位置

b 口径两端内口用泡沫板堵塞，端口须用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁和端面的平整；

c 汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰；

d 阀门放置时应平稳，气动驱动装置朝上，不得相互受挤。

3 长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹，焊接口的防护状况进行检查，擦拭污垢和锈迹后，重新涂刷防锈油予以防护。

安装与使用

1 抽汽止回阀垂直安装在水平管道上，使用是一般处于全开状态。

2 旋转式止回阀应优先安装在水平官道上，也可安装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。

3 安装前应先进行以下工作

a 卸掉阀门通道两端的闷盖和泡沫板，清洁内腔，去除油垢；

b 剥去阀瓣表面上的油纸，去除阀瓣面上的油垢；

4 安装时介质的流向必须限制。

5 通过管路的介质不应带有硬质颗粒，以免损伤密封面

6 该阀门出厂前以逐台进行检验和试验合格，安装单位可直接压力试验或安装使用。

产品订货流程：1、客户采购清单传真至020-38788742，电子版传至商务qq：1030753087、2971999515或来电咨询洪经理13560057833、13360005887。2、收到客户采购订单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、商定项目：交货期及工矿特殊要求等事宜。

产品订货须知：1、客户如对阀门产品有特殊要求，须在订货合同明确说明（比如材质要求、结构长度、连接方式、全径或者缩径、管道尺寸、介质温度、压力范围、检验与试验标准及包装要求等）。2、本公司可根据客户特定要求选配各类驱动装置执行器。3、如客户提供特殊阀门型号，须正确说明其型号含义。4、交货方式：可具体商定，代办运输或客户指定。

产品售后服务:1、本公司产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。2、产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。3、对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

详细的连接尺寸请在线联系销售经理

公司地址：广东省广州市天河区车陂路70号悦华商务大厦南259室

销售部经理：洪巧全

电话：020-38788742

手机：13560057833、13360005887

商务qq:1030753087、2971999515

网站：<http://www.gzfuguan.com>

本产品的加工定制是是，品牌是鸿翔阀业，型号是H41W-16P，种类是NRVG静音式，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是15-300（mm），适用介质是水，形态是升降式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15