

不锈钢排气阀 复合式排气阀 CARX

产品名称	不锈钢排气阀 复合式排气阀 CARX
公司名称	永嘉县瓯北镇腾龙阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CARX 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道塘头村
联系电话	057767380069 13567729676

产品详情

carx复合式排气阀概况:本产品用于管路上的最高点或有闭气的地方,排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作,如不装排气阀,管内流动的液体产生动热引起气体,形成短路,使管道出水容量达不到要求,其次,管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压,而会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。作用原理:当管内开始注水时,塞头停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内积水浮球被浮起,传动塞头至关闭位置,停止大量排气;当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由小孔排出。当抽水机停止,管内水流空时,或遇管内产生负压时,此时塞头开启,吸入空气确保管线安全。结构与用途:本阀为圆桶状式阀体,其内部主要有不锈钢浮球及塞头。本阀装设于泵浦出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。技术参数:1.介质:清水2.温度:常温3.阀体:灰铸铁ht2004.浮球与塞头:不锈钢5.密封材料:丁睛橡胶6.阀体试验打压:1.5mpa7.浮球、密封试验打压:0.05-1.1mpa
a不漏水零件材质序号名称材质1 阀体 ht2002 阀盖 ht2003 浮球 sus 3044 杠杆架 铸铜zh595 杆 铸铜zh596 塞头 丁睛橡胶nbr公称通径25-100

本产品的品牌是腾龙,型号是CARX,材质是不锈钢,连接形式是法兰,压力环境是常压,工作温度是常温,形态是球式,标准是国标,外形是中型,流动方向是单向,零部件及配件是阀体,驱动方式是水力控制,适用介质是水,类型(通道位置)是直通式