

防爆调节阀 QT蝶阀 智能开关型 Q41F--16C

产品名称	防爆调节阀 QT蝶阀 智能开关型 Q41F--16C
公司名称	乐清市北白象镇镇氏减速电机厂
价格	面议
规格参数	品牌:SM 型号:QT-200
公司地址	乐清市北白象镇桥下村南路
联系电话	86 0577 67951968 13989723834

产品详情

产品型号及参数：

型号	05	10	20	50	60	100	200
电 源	ac24v /ac110v /ac220v /ac380v/ ac415v /ac445v /dc24v /dc220v						
电机功率	10w	25w	40w	90w	90w	100w	100w
输出力矩	50nm	100nm	200nm	500nm	600nm	1000nm	2000nm
运行时间	10s/20s/15s/30s			15s/30s/60s		50s	100s
电路控制	4-20ma、0-10v						
转动角度	360 ° c	90 ° c					
耐压等级	ac1500v/60s						
绝缘电阻	100m /500vdc						
防护等级	1p-67						
环境温度	-30 ° c~+60 ° c(其他温度可定做)						
安装角度	任意角度						
箱体材质	铝合金铸件						
控制线路选 型	极限开关型 无源触点型 开度信号型 智能调节型控制 (4-20ma、0-10v、1-5v)						

【精小型电动头】基本说明

引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门（如蝶阀，球阀和风门挡板等），采用优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻，面维护，耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方使用，s普通型、w天源触点型、p电位计型、a智能调节型可通过外接电源的控制箱或w、p型外部输入信号、电脑dcs、电脑

plc等信号源实现远控和近控自动功能。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。

【精小型电动头】产品特点

1. 体积小，力矩大 整体体积和重量仅相当于同类传统产品的1/3；整体输入功率小、输出力矩大，所需安装空间小；安装运输非常方便。
2. 强劲电动机 根据阀门工作特性而设计的电机，具有高启动力矩，低启动带电流以及较小转到惯量。定子绕组装有内藏式过热保护器(自动恢复型)，当阀门发生意外卡堵时，保护器即控制电机停止，保护整套设备安全。
3. 精密齿轮 由精密相切的多齿轮和轴组成，齿轮和轴由热处理高合金钢制成，强度高、耐性好，可经受长期疲劳负荷冲击。齿轮机构内加注进口食品级钼基润滑脂，完成永久润滑，无需点检或维护。
4. 机械限位装置 不、不锈钢制作的机械行程限制螺栓和限位挡块可精确调节行程机构至所需角度。为了方便调节，此螺栓至于外壳外部，每次调节后用不锈钢螺帽锁定所需位置。
5. 阀门开度显示 镜片与本体采用进口食品级玻璃胶粘接，粘接高度强，使产品无污染，耐高温，能有效抵抗雨水寢泡等恶劣环境的腐蚀。
6. 人工摇柄 在调试或断电时可使用不锈钢手柄驱动阀门转动，s为顺时针方向，o为逆时针方向。
7. 电缆接口 设有两个g1/2防水电缆接头，分别用于电缆线和信号线，防止干扰。
8. 微动开关 hd系列选用进口微动开关，触点质量、动作寿命、绝缘性能等指标优良可靠。
9. 精密电位器 采用进口高精密电位器，使用寿命高达三万次！非常适用于阀门的小开度调节需要！有效确保电动阀门的精度调节。
10. 控制模块 树脂封装的控制模块具有分解度高、功能强劲、抗震动、寿命长和可靠性等显著特点。
11. 伺服机构 内置控制模块不断比较输入信号和电位器的反馈信号，当达到平衡时，即停止电机工作，然后输出轴使阀门保持在相应位置直至输入信号变化。确保精确连续调节阀门开度
12. 自动控制 智能一体化装置有信号4~20ma·dc输入输出可电脑plc和dcs系统控制，比例调节控制和定位，无需人工控制，可位置自锁、连线简单、性能稳定可靠、控制精度高、反应速度快等。
13. 操作方便 安装在阀门上很方便，可不用机械加工则可直接安装在手动阀门上。
14. 多种电压 电压有ac220v、dc220v、dc24、ac110v等多种电源可提供。

本产品的加工定制是否，品牌是SM，型号是QT-200，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN250（mm），适用介质是水,油品,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是高温，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是阀体，形态是蝶式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是软密封型