

天津批发守训 D71X-16P手柄对夹不锈钢蝶阀 手动蝶阀 DN25

产品名称	天津批发守训 D71X-16P手柄对夹不锈钢蝶阀 手动蝶阀 DN25
公司名称	天津市埃美柯铜阀门销售处
价格	面议
规格参数	品牌:守训 型号:D71F-10 16PB3
公司地址	中国 天津市东丽区 天津东丽区大毕庄五金城D17-117-118
联系电话	86 022 26323116 15320048987

产品详情

软密封蝶阀就是在阀板外层加上橡胶。这类阀门，因为密封面是软的，所以有很好的密封性，一般卡上点小垃圾，因为是软的，不易卡住。蝶阀的用途很广泛，一般地方都适用的。记住，要是你要用在生活管道上，那一定要让厂方给你橡胶的卫生许可证！不然会有毒的。

蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。

大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道的优点如下：

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，体积小，重量轻。
- 3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
- 4、低压下，可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。

蝶阀的缺点如下：

- 1、使用压力和工作温度范围小。
- 2、密封性较差。按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。

软密封型蝶阀一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。

蝶阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4、重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

蝶阀已广泛应用于化工、液化气、给排水、食品、制药、锅炉蒸汽系统、矿产、造纸、发电、城建、市政、等各部门，以及人们日常生活中。

本产品的加工定制是是，品牌是守训，型号是D71F-10 | 16PB3，材质是不锈钢，连接形式是对夹，结构形式是杠杆式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，口径是100，公称通径是100，安装尺寸是100，规格是25，外形是中型