

两通大流量直动式常开空压机用电磁阀AB42-02-10

产品名称	两通大流量直动式常开空压机用电磁阀AB42-02-10
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AB42-02-10 材质:黄铜
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口畸山工业园区综研路13号
联系电话	86 0574 88882522-8013/88851677-8013 13586901020

产品详情

交易须知：

- 1.本店铺产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。
- 2.由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认型号规格和是否有货，以防缺货延误了你的时间。买家付款后如有现货产品可在1天内发货，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。
- 3.请在购买前确认需要购买的产品规格,没有的规格和使用电压写留言中.如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响厂家第二次发售。
- 4.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担.

ab42大流量直动式常开空压机用电磁阀

产品介绍：

直动式电磁阀，用于控制与阀体材质兼容的介质。不需要最小工作压力,使用压力0~1.6mpa，10mm流量孔径，连接方式螺纹连接。完全替代欧洲进口电磁阀，结构紧凑，质量可靠。广泛应用于空压机等行业，尤其用在空压机进气阀上。此阀已与国内几大知名生产企业配套。

电磁阀订购码：

ab42	-02	10	-v	ac220v
	连接口：	流量孔径：	油封材质：	标准电压：
	02：1/4 "	10：10mm	空白：丁晴橡胶nbr	dc24v
	03：3/8 "		e：三元乙丙橡胶epdm	ac24v
			v：氟橡胶（fkm）viton	ac110v
				ac220v

规格代码：

规格参数：

流量孔径（mm）	连接口	使用压力（mpa）	环境温度（）	介质温度（）		
10	02：zg1/4 "	0~1.6	-20~55	nbr：-5~80 ；		
	03：zg3/8 "			epdm：-5~120 ；		
				viton：-10~150		

外型尺寸图：

宁波开灵气动元件制造有限公司原奉化开灵气动元件有限公司,注册资本150万元。 宁波开灵气动元件制造有限公司是一家生产电磁阀、气动元件的专业公司。本公司技术力量雄厚,公司现已拥有电磁阀的专利产品。新产品开发能力强,工艺精湛,检测手段完善。产品有电磁阀、气源处理件、控制元件、执行元件等,广泛应用于机械、冶金、食品、纺织、环保等行业。本公司视质量如生命,以科技为先导,不断推陈出新,竭诚为广大用户提供优质产品和完善服务。公司本着以人为本,质量第一,质量求发展的总则,始终坚持“以技术创新为核心,以市场需求为导向”的经营方针。以“完善的技术,完美的品质,完备的服务,合理的价格”为目标,努力奋斗,自强不息

息。本着造福社会、服务社会的企业信念，致力于流体控制领域的发展。以自身的努力和实际行动回报社会 所售产品售后服务有保证，全部按国家三包政策，欢迎广大新老客户来电咨询。

宁波开灵气动元件制造有限公司-电磁阀|气动角座阀|水用电磁阀|蒸汽电磁阀|防爆电磁阀|电磁阀厂|油用电磁阀|防水电磁阀|二位二通电磁阀|二位三通电磁阀|二位五通电磁阀|高温高压电磁阀|气缸气动执行件|膜片式电磁阀|脉冲电磁阀|气动元件|气源处理器|单向阀|脚踏阀|流体气控阀|电子排水器|铜、不锈钢电磁阀|各类电磁阀

-电磁阀|气动角座阀|水用电磁阀|蒸汽电磁阀|防爆电磁阀|电磁阀厂|油用电磁阀|防水电磁阀-
宁波开灵气动元件制造有限公司

邓先生销售部:销售工程师宁波开灵气动元件制造有限公司浙江宁波溪口镇畸山工业园区
综研路13号mobile:+86-13586901020tel:+86-0574-88882522转8013
+86-0574-88851677转8013fax:+86-0574-88865058qq:1151966245email: deng@kailing-cn.com
dengxh2005@163.com

本产品的品牌是KLQD，型号是AB42-02-10，材质是黄铜，类型(通道位置)是直动式，连接形式是螺纹，公称通径是10（mm），适用介质是空气，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，形态是柱塞式，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，规格是AB42-02-10