

电动多级降压调节阀 索强

产品名称	电动多级降压调节阀 索强
公司名称	上海索强阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:索强 型号:SQ9700
公司地址	上海市奉贤区青灵路200号
联系电话	021-33657001 13761225983

产品详情

sq9000系列电动高压锻打调节阀

sq9000系列电动高压锻打调节阀可广泛用于控制各种不同压力和温度的流体，阀体结构紧凑，流体通道呈s流线型，具有压降损失小流通量大，可调范围广，流量特性精度高等特点。

阀芯具有丰富的cv值，阀座关闭密封性能符合调节阀国际行业标准，调节阀可配用多种电动执行机构，适用于要求可靠性及关闭性能高的场合下的小流量控制使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、印染、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。

增加密封注脂结构及双层密封在用于蒸汽、高温及低温的工况下，有明显增强阀杆密封填料的使用寿命及密封性能。

阀 体

形 式：直通型球形调节阀

阀门通径：15 ~ 200mm

公称压力：10.0、15.0、20.0、25.0、32.0、40.0

ansi class 600、900、1500、2500

jis 40k、50k、60k、100k

连接形式：法兰式 ff、rf、rj和lg

标准按：ansi b16.5、jis b2201

jb/t79.1 pn1.6mpa，jb/t79.2凹凸面

焊接型

承插焊sw(20 ~ 25)

螺纹连接 (rc1/2 ~ 1)

材料：a105 304 316

(特种材质要求可以定做)

上阀盖：常温型 (p)： -17 ~ + 230

伸长型 (e1)：

-45 ~ - 17

+230 ~ + 566

伸长型 (e2)： -100 ~ - 45

伸长型 (e3)： -196 ~ - 100

注:工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖形式：螺栓压紧式

填料：不用润滑油的填料为：v形ptfe填料

用润滑油的填料为：石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：硬密封：cv值从0.4 ~ 14的高精度流量特性符合iec534-2，参考图1

cv值从0.01 ~ 0.25参考图3

软密封：cv值从0.4 ~ 14参考图2

cv值从0.01 ~ 0.25参考图3

工作范围：软阀座的工作温度和压差参考图4

司太莱堆焊的工作温度和压差参考图5

材料：1cr18ni9 ocr17ni12mo2司太莱合金堆焊9cr18mov 17-4ph sus440c

执行机构

型式：美国rotork电动执行机构

德国hora电动执行机构

韩国hi系列电动执行机构

ps系列电动执行机构

hkc系列电动执行机构

输入信号：4-20ma

电源电压：220v 50hz、380定制

性能

泄漏量 金属密封：符合ansi bi6.104 vi级，

小于额定的cv的0.01%

软密封：符合ansi bi6.104 vi级，

小于额定的cv的0.01%

快开阀芯:小于额定的cv的0.00001%

可调范围

50 : 1 (cv 1.0) 或30 : 1 (cv 0.63)

询价及订货时请注明下列内容

1) 阀门型号：

9) 介质温度和比重

2) 阀门口径 × cv值

10) 特殊要求 (禁水处理，禁铜等)

3) 阀体压力及连接形式

11) 介质名称

4) 阀体和阀内组件的材料，要否硬化处理

12) 正常流量及最大流量

5) 阀特性及阀芯的形式

13) 介质压力、阀全开和全闭时的阀进口和出口压力

6) 上阀盖型式

14) 电动执行机构电压

7) 执行机构型式, 要否带手轮机构

15) 介质粘度, 是否含有悬浊液, 有否闪蒸现象

8) 介质名称

16) 电动执行机构品牌

本产品的加工定制是是, 品牌是索强, 型号是SQ9700, 材质是锻钢, 连接形式是法兰, 公称通径是DN80 (mm), 适用介质是水,蒸汽,油品,弱酸碱介质,氨气,氮气,液化气,空气, 压力环境是高压, 工作温度是常温, 流动方向是双向, 驱动方式是电子, 零部件及配件是执行器, 形态是柱塞式, 类型(通道位置)是二通式, 标准是国标, 密封形式是硬密封型, 规格是DN40, DN50