

高扬牌太阳能热水器专用电磁阀

产品名称	高扬牌太阳能热水器专用电磁阀
公司名称	乐清市高扬电磁阀厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GY-FCD/468 材质:塑料
公司地址	翁洋镇高阳村
联系电话	62819157 18958901231

产品详情

产品名称	太阳能热水器/水控机/水表专用电磁阀
产品型号	gy-fcd/468
动作方式	先导式、
工作方式	常闭式、自保持式(脉冲电压下)
工作压力	0.02mpa-0.8mpa
连接方式	4分外螺；4分内螺活扣；进水口6分内螺，出水口6分外螺；进6分内螺出4分
使用介质	冷热水
阀体材质	塑料阀体,铜接头
介质温度	0-100
环境温度	0-40
工作电压	脉冲4.5v、脉冲3.6v以上功率为2.5w； ac24v、dc24v、ac12v、dc9v、dc12v、以上的功率为5w； ac220v、ac110v、dc110v、ac48v、dc48v、ac36v、dc36v以上功率为6w。
工作电压范围	-10% +10%
绝缘电阻	dc500v兆欧表历时1min后绝缘电阻应100m
水密性能	静水压0.02mpa，泄漏量0.1ml/min 静水压0.03 0.8mpa，泄漏量0ml/min
耐水压	静水压1.2mpa，历时5min，无破裂、无变形、无外部漏；
可靠性	0.01 0.02mpa，通、断各10s持续1h，单向止回阀不直通，无卡死等；
流量特性	压力0.02mpa流量3l/min压力0.1mpa流量8l/min压力0.3mpa流量13l/min压力0.8mpa
层间绝缘	高压脉冲2s后应正常；
连续通电	通电12h，不通水，阀体不变形，线圈不烧坏；
耐电压	导电部分与外露非带电金属部分之间应能承受,ac1500v，50hz，历时1min无闪络，不击穿； ，无闪络，不击穿；
止回功能	有防水倒流/无防水倒流（可选）

过滤功能	内置过滤网/外置过滤网（可选）
调节功能	无
线圈与阀体的角度	360、270、180、90度
电源连接方式	插片式的，采用6.3的插簧 / 引线长度5cm，采用耐高温电线。

本产品的品牌是高扬电磁阀，型号是GY-FCD/468，材质是塑料，类型(通道位置)是直通式，连接形式是外螺纹，公称通径是20（mm），适用介质是水，流动方向是单向，零部件及配件是线圈，用途是进水，形态是隔膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标