

太阳能电磁阀 常闭进水电磁阀

产品名称	太阳能电磁阀 常闭进水电磁阀
公司名称	金华市金谊电磁阀厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FCD-180B 材质:塑料
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇让长村(马良公路西侧)
联系电话	86-057982213383 15858907484

产品详情

产品主要技术指标及注意事项：1.低压电磁阀进水阀使用的环境条件1.1 海拔高度不超过2500米1.2 周围环境温度 $0-40^{\circ}\text{C}$ 1.3 空气相对湿度在95%以下(温度为 25°C) 2.型式和额定技术参数2.1 型式：导向式(单向)电磁阀(又称无填料型导阀动作或电磁阀) 2.2 额定电压：220V2.3 额定电流：3V-550mA/6V-430mA/12V-300mA/24V-220mA/36V-150mA2.4 工作方式：短时定额制(即断续周期工作制) 2.5 绝缘等级：E级绝缘2.6 使用流体： $(0-55^{\circ}\text{C})$ 水2.7 使用水压： $0.02-0.8\text{MPa}$ 2.8 水的流量特性水压(mpa)0.020.10.30.8(金胜厂标准)流量(l/min) $>5>11>18>32$ (国内一般标准)流量(l/min) $>3>8>13>252.9$ 寿命：10万次以上3.产品运输、储存3.1在保管过程中，不摔掉、雨雪淋袭，并造成外纸箱破损3.2在不开启外包装纸箱的状态下，产品应保管在通风良好的室内仓库中，周围空气不应有腐蚀性气体存在地址:金华市白龙桥让长电话:0579-82213383传真:0579-82217383客户专线: 15858907484联系人:滕先生e-mail:tlh8@sohu.com网址:www.jinyidcf.com

本产品的品牌是金谊，型号是FCD-180B，材质是塑料，类型(通道位置)是直通式，连接形式是螺纹，公称通径是20(mm)，适用介质是水，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是进水，形态是旋转式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是4分